

# ADDITIVE 2370

1.975.2370

## ADDITIVO ACCELERANTE

**Additive 2370** è un prodotto a base di additivi speciali da utilizzare per accelerare l'indurimento degli smalti bicomponenti Duralit Car, Premium UHS Duralit e Duralit ABF e dei trasparenti acrilici Superlack MS e Maxilack.

**Additive 2370** permette di ridurre il tempo di essiccazione di circa 1/3.

## PREPARAZIONE

	DURALIT CAR UHS DURALIT	DURALIT ABF	TRASPARENTI S. 360
SMALTO	1000 cc	1000 cc	1000 cc
Additive 2370	5-10 cc	2.5-5 cc	5-10 cc
POT LIFE	60'	60'	60'

Importante:


L'uso dell'Additive 2370 provoca un leggero calo della brillantezza del film, che può comunque essere eliminato in fase di lucidatura con pasta abrasiva AUTOSAND e polish MAXIGLASS/MAXIGLASS PROF.

## MODALITA' DI UTILIZZO

Dopo aver miscelato Additive 2370 con lo smalto o trasparente, catalizzare e diluire come previsto per ogni singolo prodotto. Consultare la relativa scheda tecnica.

Non utilizzare in rapporto superiore all'1%.

Non usare in combinazione con il catalizzatore Extrarapido 8000 e super rapido 9000.



## DATI TECNICI

Confezione            0.250 l  
Stoccaggio            in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore



## NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.  
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

