NOSMOG

Protetttivo traspirante idro-oleorepellente a base acquosa

Capitolato:

Protettivo idro ed oleorepellente a base di fluoroderivati in soluzione acquosa specifico per materiali lapidei e manufatti assorbenti soggetti all'aggressione dell'inquinamento atmosferico. Completamente traspirante e trasparente rende le superfici "easy to clean". Deve essere pronto all'uso ed applicato a pennello od a spruzzo. Deve essere reversibile. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

Descrizione:

Protettivo a base di copolimeri fluorurati in soluzione acquosa

Proprietà:

Rende i materiali idrorepellenti ed impenetrabili agli oli ed allo sporco di natura grassa, rende le superfici facilmente pulibili (easy cleaner). Non modifica l'aspetto cromatico del supporto come anche la sua traspirazione. Non contiene cere, non forma film, è inalterabile ai raggi solari ed agli agenti inquinanti. Limita l'assorbimento di vernici. Permette una buona manutenzione con semplice idropulitura a freddo. E' reversibile con i comuni solventi e/o detergenti a base alcalina. Onde evitare possibili effetti indesiderati è consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare

Destinazione:

Pietre naturali , cls, cemento e manufatti.

Uso:

NO SMOG è pronto all'uso e va distribuito con pennello a fibre naturali o con vaporizzatore a bassa pressione. Eseguire due applicazioni del prodotto bagnato su bagnato in maniera uniforme evitando di creare ristagni superficiali. Il prodotto può essere usato come protettivo o come primer su superfici molto assorbenti che necessitano di protezione antiscritta con ECO PMC 2000. In caso di imbrattamento da vernici applicare DL, DG oppure ECO 7 sino a totale rimozione, ripristinando la protezione se occorre. NO SMOG può essere applicato dopo l'utilizzo di BIOCIDA C.

Resa:

Indicativamente 5 ~ 10 mq. per It. di prodotto.

Avvertenze:

Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo adeguatamente le parti alle quali il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato come previsto dalle vigenti norme di sicurezza, tenendo conto che il prodotto non presenta simboli di nocività ed è disciolto in soluzione acquosa. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto

C.I.R. CHIMICA ITALIANA RESTAURI divisione di COSTANTER S.P.A.
Via Newton n° 11 52100 Arezzo Tel 0575/383059 fax 0575/984858
Stabilimento Produzione ed Assistenza Tecnica
Via Tevere n°56/58 52043 Castiglion Fiorentino (AR) tel/fax 0575/657391

Ulteriori informazioni sul sito www.ivea.it

VERNICI Bari