

Finitura decorativa all'acqua per interni, dal pregiato aspetto estetico brillante grazie agli speciali glitter piramidali selezionati.

## • CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dona alle superfici un aspetto estetico brillante grazie agli speciali glitter piramidali
- Pregevole effetto luminoso per le pareti
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## • ASPETTO

Opaco

## • COLORAZIONE

Bianco – Altri colori riproducibili con sistema tintometrico Absolu System

## • CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico: 1,16 ± 0,05 kg/l

Residuo secco in peso (110°C): 57% ±2

Viscosità (Brookfield): 300-400 P ( Spindle 5 – Speed 3 )

Resa teorica: 10 – 12 m<sup>2</sup>/l per strato in funzione delle condizioni del supporto

Tempi di essiccazione: Secco al tatto: 1 ora

Ricopribile: 6-8 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto): 12 mesi (teme il gelo)

Punto d'infiammabilità (DIN 53213) : Non rilevante

## • ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione: Pennello

Diluyente consigliato: Acqua

Volume del diluyente: 0-10%

## • CICLI D'INTERVENTO

### Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzati non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto

### Fondo

2 x FONDO LISCIO - pittura specifica per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo

### Finitura

2 x PAROLE

Lavorazione a pennello: Intingere il pennello in PAROLE e passarlo a pennellate incrociate, sulla superficie, evitando riquadrature nette.

La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate determinano l'effetto estetico finale.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C ed U.R. superiore a 85%.

## • SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Finitura decorativa, ad effetto estetico brillante per interni. Con residuo secco in peso pari a circa 57% ± 2, peso specifico di 1,16± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 10 – 12 m<sup>2</sup>/l per strato.