

## TARLISTOP SPRAY

### Impregnante antitarlo

#### Caratteristiche tecniche:

E' un impregnante appositamente studiato per prevenire l'aggressione di tutti gli insetti che usualmente intaccano il legno, sia grezzo, sia verniciato.

#### Modalità di utilizzo:

Spruzzare **Tarlistop** ripetutamente sul legno da trattare, in modo che questo si impregni, e introdurlo nelle zone visibilmente tarlate. Si consiglia di avvolgere il legno trattato in teli o sacchi di polietilene onde prolungare l'azione penetrante del **Tarlistop**.

Il legno trattato va tenuto all'aperto o in ambiente ben aerato per circa 24 ore.

#### Importante:

**ATTENZIONE** il recipiente è sotto pressione, proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C.

Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

Utilizzare in ambienti ben aerati e tenere i locali aperti fino alla completa essiccazione del prodotto. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	<b>Art. 5002</b>
NOME COMMERCIALE	TARLISTOP SPRAY
TIPO DI PRODOTTO	Impregnante antitarlo

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Formato bombola	200 ml
Aspetto	Liquido sotto pressione
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico del solvente
Punto di infiammabilità	-104°C (riferito al propano/butano contenuto)
Densità	c.a. 0,8 kg/l
Idrosolubilità	insolubile
Pressione (a 20°C)	3 ± 0,5 bar
Pressione (a 50°C)	7 ± 0,5 bar

Cartoni 12 pz	200 ml
<b>Cod. barre 80-20709-000592</b>	