

SVERNICIANTE *Universale* *Professional*

Caratteristiche tecniche:

Lo Sverniciante Universale Professional è un prodotto in grado di asportare con facilità da qualsiasi superficie (legno, metallo, muro) vernici alla nitrocellulosa, vernici sintetiche ed oleosintetiche, smalti a freddo, stucchi, vernici poliestere, acriliche, pitture murali, antiruggine, **fatta eccezione per fondi e smalti fortemente polimerizzati (es. prodotti a forno) ove i tempi di rimozione potrebbero risultare elevati.**

Per la sua assoluta e garantita neutralità è particolarmente indicato nella rimozione di vecchie pitture da imbarcazioni e nel restauro dei mobili antichi.

Modalità di utilizzo:

Applicare il prodotto con un pennello o con una spatola, distribuendolo in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lo spessore dello strato dovrà essere di 2-3 mm circa. Attendere che la vernice da rimuovere si sollevi e si distacchi completamente, quindi asportare il tutto con una spatola.

Eventuali residui si possono rimuovere con una ulteriore applicazione. Il tempo di rimozione può variare tra 10 e 30 minuti per le vernici tradizionali (nitrocellulosa, sintetiche, antiruggini, murali ecc.) fino a qualche ora per vernici catalizzate (poliuretaniche, poliestere, acriliche ed epossidiche).

Importante:

Non impiegare il prodotto su superfici esposte al sole o comunque riscaldate. Aprire con molta cautela il contenitore tenendo sempre il viso lontano dalla bocca del recipiente; dopo l'uso chiuderlo accuratamente e conservarlo in luogo fresco, lontano da fonti di calore.

Nell'applicazione del prodotto usare i mezzi protettivi idonei e provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo, in particolare nel caso di supporti in plastica o gomma che potrebbero venire intaccati.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 366S
NOME COMMERCIALE	SVERNICIANTE UNIVERSALE Professional
TIPO DI PRODOTTO	Sverniciante esente da clorurati

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Liquido denso
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Intervallo di ebollizione	>100°C
Punto di infiammabilità	<21° C
Densità	c.a. 1 Kg/l
Viscosità	2500 cp (brookfield R4/60)
Resa	1 kg. per 5mq. circa

Cartoni 12 pz	375ml
Cod. barre 80-20709-005344	
Cartoni 12 pz	750 ml
Cod. barre 80-20709-005351	
Cartoni 4 pz	4 lt
Cod. barre 80-20709-005375	
Fustini	20lt
Cod. barre 80-20709-005382	