



I0501 MUROSAN REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE:

Risanante murale in soluzione all'acqua pronta all'uso specifica per il trattamento preliminare di pareti murali contaminati da muffe e funghi.

SETTORE DI IMPIEGO:

Consigliato su tutti i supporti dove si vuol eliminare e prevenire la presenza di funghi e muffe.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:

Applicare MUROSAN tal quale sulle superfici contaminate, direttamente sulle muffe senza spazzolare. Attendere circa due ore prima d'applicare la finitura, possibilmente antimuffa (tipo TRASPIRANTE S70 ANTIMUFFA **Codice N0504**).

MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:

L'applicazione si può effettuare con pennello o rullo avendo cura di proteggere il viso e le mani.

CARATTERISTICHE:

RESA TEORICA⁽¹⁾ 6/7 m²/Kg
SPESSORE CONSIGLIATO una mano

ESSICCAZIONE A 20° C 2 ore

STOCCAGGIO:

Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONFEZIONI 1 lt – 5lt

LA RESA DEL FONDO E' FORTEMENTE INFLUENZATA DALLA TINTA

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



I0501 MUROSAN REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	Liquido trasparente
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,000
Ph	MD 12	8.5-9.5
RESIDUO SECCO	MD 08	2%
ESSICAZIONE A 20° C*	MD 16	1-2 ore
ESSICAZIONE A 50° C	MD 17	completa in circa 1

* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

** I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357