



NOTIZIARIO TECNICO



N0516 PLAY GROUND REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE:

Idropittura speciale per campi di calcio, formulata con resine vinilversatiche in emulsione acquosa, biossido di titanio ed additivi vari, che rendono la pittura, una volta applicata sul manto erboso, rapida in essiccazione ed idrorepellente.

Resa elevata.

SETTORE DI IMPIEGO:

Su tutti i supporti erbosi ove necessiti una pittura traccialinee di elevata qualità.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:

Verificare che il supporto sia ben asciutto e poi applicare una mano di PLAY GROUND prediluito con l'apposita macchina traccialinee.

MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO

DILUIZIONE :

Diluire con acqua potabile al 100 % in volume

APPLICAZIONE:

Spruzzo a temperatura ambiente (Min.5 °C Max

40°C)

CARATTERISTICHE:

RESA TEORICA⁽¹⁾

5/7 m²/ lt

CONFEZIONI:

14 lt

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



NOTIZIARIO TECNICO



N0516 PLAY GROUND REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

IDROPITTURA TRASPIRANTE, IDROREPELENTE PER CAMPI DI CALCIO.

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	Bianco Opaco Tixotropico
PROVA DI STESURA*	MD 02	Film Opaco
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,600 +/- 0,05
VISCOSITA'	MD 06	11.000 cps +/- 2.000
Ph	MD 12	8.5 - 9
RESIDUO SECCO	MD 08	66 / 68%
LEGANTE	MD 09	RESINA VINILVERSATICA

* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

** I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357