Viero

PRODOTTI
DI PREPARAZIONE

FINITURE
PER LA FACCIATA

VIEROCLIMA
ISOLAMENTO TERMICO

SISTEMA
ELASTOMERICO

RISANAMENTO
DEL CALCESTRUZZO

DEUMIDIFICAZIONE,
MALTE E RASANTI
A CALCE

PRODOTTI SPECIALI

SISTEMA
TINTOMETRICO

CATALOGO
2015

Vie

Fondata nel 1967, VIERO vanta un'esperienza unica nell'edilizia leggera.
Un know how maturato in cantieri del territorio italiano ed estero che, insieme al sostegno di laboratori che lavorano sistematicamente nella ricerca finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove soluzioni tecniche, permette a Viero di soddisfare le esigenze costruttive di un mercato in costante evoluzione.

VIERO è un marchio di Materis Paints Italia S.p.a., leader italiano nella produzione di pitture per edilizia.
Un gruppo grazie al quale VIERO può beneficiare di supporti unici come il costante scambio di dati e informazioni con altri paesi e investimenti per lo sviluppo di grande rilevanza.

Tutto questo con l'obiettivo di rendere più agevole il lavoro del professionista.



ESTETICA, SOLIDITÀ ,

LE FINITURE

- Acrilici
- Silossani
- Elastomerici
- Silicati
- Calce

PROTEZIONE, DURATA

I SISTEMI

VIEROCLIMA
Isolamento termico a cappotto

RESTAURA
Deumidificazione delle murature

CALCESTRUZZO
Protezione e ripristino

INCAPSULAMENTO
Trattamento del cemento amianto

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

VIERO, LO

Socio CORTEXA®
Consorzio per la cultura del sistema a cappotto

VIERO è da oltre 30 anni che si occupa di isolamento termico a cappotto - un'esperienza ed un know how che nessun altro può vantare - ed è uno dei soci fondatori di Cortexa, il consorzio dei produttori del cappotto di qualità.

VIEROCLIMA, i sistemi a cappotto di Viero, sono quindi fra i più collaudati e affidabili dell'intero panorama edile.
"Sistemi" - e non sistema al singolare - perché le soluzioni sono molteplici, allo scopo di offrire la miglior risposta in termini di prestazioni: in ogni condizione climatica, per ogni edificio, per tutti i supporti.

EOTA
European Organisation for Technical Approval

Fra i sistemi VIEROCLIMA, ben quattro beneficiano inoltre del Benestare Tecnico Europeo (ETA) in quanto rispondenti alle caratteristiche comunitarie imposte in tema di isolamento termico.

SPECIALISTA

I VANTAGGI DEI SISTEMI VIEROCLIMA

Benefici economici

1- riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio
2- spazio abitativo inalterato
3- contenimento dei costi dell'intervento e rivalutazione economica dell'immobile

Benefici tecnici

1- eliminazione dei ponti termici
2- sfruttamento dell'inerzia termica delle pareti
3- quiete termica e protezione della facciata
4- miglioramento del comportamento igrotermico

Benefici abitativi

1- miglioramento del comfort interno in estate e in inverno: temperatura costante e uniforme in ogni stagione
2- ambiente sano, privo di condense e di muffe

Benefici ambientali

1- riduzione dei livelli di CO_2 immessi nell'ambiente
2- riduzione del consumo di risorse fossili



LA **DOPPIA** EVOLUZIONE

IL NUOVO SISTEMA TINTOMETRICO ARCHIPRO

ARCHIPRO è la nuova e più moderna proposta colore VIERO, messa a punto per i professionisti più esigenti e per i migliori progetti in facciata.
Un'evoluzione a 360 gradi perché, oltre che da un punto di vista cromatico/estetico, tutte le tinte ARCHIPRO sono garantite in termini di resistenza in esterno e le rispettive formule sono ottimizzate sia dal punto di vista tecnico che economico.

ARCHIPRO 1 DEL COLORE

CLASSICA
Una raccolta composta dai colori più tradizionali, quelli che da sempre trovano collocazione nel patrimonio architettonico italiano.

AMPIA
Estremamente vasta in termini di offerta cromatica, offre sempre al progettista ed alla committenza una soluzione adeguata.

DUTTILE
Ideale per scegliere il colore sia nel rispetto delle costruzioni storiche, sia nelle nuove edificazioni.

IMPATTANTE
La raccolta è dedicata alle tinte dalla decisa connotazione cromatica in termini di brillantezza, pulizia e pienezza.

ECLETTICA
Pur essendo basata sulle nuove tendenze in architettura, i colori si sposano perfettamente anche con le facciate di stile più classico.

SORPRENDENTE
Il connubio tra queste tinte moderne - in grado di dare risalto a particolari forme architettoniche - ed altre più classiche, può determinare risultati di alto valore estetico.

ARCHIPRO 2

Legenda dei simboli

Prodotto all'acqua

Prodotto a solvente

Nanotecnologia

Pennello

Airless o spruzzo

Spatola

Spugna

Rullo

Frattazzo

Cazzuola

Intonacatrice

Prodotto disponibile nei colori della collezione "ARCHIPRO 1"

Prodotto disponibile nei colori della collezione "ARCHIPRO 2"

Prodotto disponibile in "TINTE DI CARTELLA"

Componente Vieroclima

Prodotto certificato ETA

Prodotto marcato CE

Le confezioni

Le diverse fasce colore riportate sulle confezioni, identificano le varie categorie dei prodotti.

- TECNICI
- SILOSSANI
- CALCE
- ACRILICI
- SILICATI

Note

PALLET
I Pallet sono costituiti da 33 confezioni da 14 L o
da 20 - 25 Kg per i prodotti in pasta,
da 40 confezioni da 20 - 25 Kg per i prodotti in polvere,
da 60 confezioni per i prodotti da 5 Kg / L.

Per maggiori informazioni consultare le schede tecniche - **www.viero-coatings.it**

Indice alfabetico prodotti

A

	pag.
ADDITIVO ACCELERANTE	9
ADESAN CPS B	38
ADESAN CPV 22	38
ADESAN FLUG	39
ADESAN G5	38
ADESAN G7	38
ADESAN G10 F	39
ADESAN LIME	39
ADESOL PLY	38
AKROSIL A	5
AKROSIL S	5
ARMACLIMA	39

B

BARRIERA ANTISALE	72

D

D.V.B.	9

G

GRANIPLAST 20 FINE	24
GRANIPLAST 25 MEDIO	24

I

IKOS	79
ISALCONE S	76

L

LEGOFLEX GUAINA	63
LIQUIDO ANTISALE	72
LITHOS	79

O

	pag.
OSMOCEM	9

P

PROFER MONO	68
PRYMER ACQ	4
PRYMER ACQ 100	4
PRYMER ACQ AP	4
PRYMER PGM	6
PRYMER SE	4

R

RASOFIX	8
RESTAURA	72
RESTAURA DEUMIDIFICANTE	73
RESTAURA FINISH 05	73
RESTAURA FINISH 1	73
RESTAURA FINISH XF	73

S

SILICA FONDO SD	5
SILICA INTERIOR	77
SILICA PAINT	27
SILICANOVA P	27
STUCCO EXTRA	8
STUCCO PV	8

T

TERMOPAINT	77
TIXOCRETE CEM	68
TIXOCRETE RAPIDO	68

V

	pag.
VELAFIX	7
VIEROACRYL FLEX 1,2	63
VIEROACRYL FLEX 1,5	63
VIEROACRYL RST 1,0	18
VIEROACRYL RST 1,2	19
VIEROACRYL RST 1,5	19
VIEROBETON OPACO	69
VIEROFLEX FOND	60
VIEROFLEX SILOX	61
VIEROFLEX STUK	60
VIEROFOND	6
VIEROFOND UR	6
VIEROGRIP PLUS	7
VIEROQUARZ EXTRA	15
VIEROQUARZ FLEX	61
VIEROQUARZ GLOBAL	15
VIEROQUARZ PLEIN	16
VIEROQUARZ ULTRA	16
VIEROSIL P	14
VIEROSIL Q	17
VIEROSIL QRS	17
VIEROSIL R 1,2 DH AG	23
VIEROSIL R 1,5 DH AG	23
VIEROSIL VEL	77
VIEROSILAX 1,0 DH AG 2012	20
VIEROSILAX 1,2 DH AG 2012	21
VIEROSILAX 1,5 DH AG 2012	21
VIEROTONE	14
VILATEX 37	9
VISOLCALCE EXTRA FINE	26
VISOLCALCE FINE	26
VISOLPLAST RST	18
VISOLSILICA OT EXTRA FINE	28
VISOLSILICA OT FINE	28
VISOLSILICA OT MEDIO	29
VIXALIT	25

Indice per categorie di prodotti

PRODOTTI
DI PREPARAZIONE

pagina 1

FINITURE
PER LA FACCIATA

pagina 11

RISANAMENTO
DEL CALCESTRUZZO

pagina 65

DEUMIDIFICAZIONE,
MALTE E RASANTI A CALCE

pagina 71

VIEROCLIMA
ISOLAMENTO TERMICO

pagina 31

SISTEMA
ELASTOMERICO

pagina 57

PRODOTTI
SPECIALI

pagina 75

SISTEMA
TINTOMETRICO

pagina 81

PRODOTTI DI PREPARAZIONE

La funzione dei fondi

Un ciclo di pitturazione corretto deve essere reso compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche del supporto sul quale deve essere applicato, considerando la preparazione e i prodotti di fondo da utilizzare come base per la buona riuscita e durabilità dell'intervento.

LA FUNZIONE DEL FISSATIVO

I fissativi penetrando nel supporto svolgono la funzione di ponte di aderenza tra lo stesso e i prodotti vernicianti.
Grazie al loro potere consolidante e alla capacità di regolare ed uniformare l'assorbenza del supporto, compattano l'eventuale polvere superficiale presente, in modo che l'applicazione dei successivi strati di pittura risulti uniforme.

LA FUNZIONE DEL FONDO PIGMENTATO

Nei casi in cui il supporto si presenta disomogeneo o leggermente irregolare, come nel caso di presenza di piccoli rappezzi con tessitura diversa rispetto al sottostante intonaco e non si renda indispensabile la rasatura locale o totale con adeguato rasante superficiale è possibile utilizzare, prima della posa della finitura, liscia o a spessore, l'applicazione di un prodotto di fondo pigmentato.

LA FUNZIONE DEL FONDO RIEMPITIVO

Questa tipologia di prodotto consente di ottenere un alto potere riempitivo e un adeguato effetto mascherante rispetto alle imperfezioni presenti in un ampio contesto di supporti. Trovano un efficace utilizzo in cantiere dove
si ricerchi un'attenuazione, un raccordo estetico, tra un intonaco preesistente e dei rappezzi con leggere diversità di trama.

LA FUNZIONE DEL FONDO MINERALE

I sistemi minerali vanno applicati su supporti minerali nuovi, o comunque su rivestimenti minerali esistenti.
Nel ripristino di vecchi edifici molto spesso, in base alle esigenze dei committenti, viene richiesto l'utilizzo di pitture minerali alla calce o silicati su supporti che presentano verniciature con vecchie pitture di altra natura. La caratteristica di questi fondi d'aggancio è di preparare un ambiente con caratteristiche d'affinità chimico fisiche compatibili sia con il fondo che con la finitura.

GUIDA ALLA SCELTA

	PRODOTTO	FASE	DESTINAZIONE	ASPETTO
ORGANICI	**PRYMER ACQ**	ACQUA	INTERNO ESTERNO	INCOLORE
	PRYMER ACQ AP	ACQUA	INTERNO ESTERNO	INCOLORE
	PRYMER ACQ 100	ACQUA	ESTERNO	INCOLORE
	PRYMER SE	SOLVENTE	ESTERNO	INCOLORE
	AKROSIL A	ACQUA	ESTERNO	INCOLORE
	AKROSIL S	SOLVENTE	ESTERNO	INCOLORE
	PRYMER PGM	ACQUA	INTERNO ESTERNO	BIANCO COLORABILE
	VIEROFOND	ACQUA	INTERNO ESTERNO	BIANCO COLORABILE
	VIEROFOND UR	ACQUA	INTERNO ESTERNO	BIANCO COLORABILE
MINERALI	**VELAFIX**	ACQUA	ESTERNO	INCOLORE
	SILICA FOND SD	ACQUA	ESTERNO	INCOLORE
	VIEROGRIP PLUS	ACQUA	ESTERNO	BIANCO COLORABILE

* Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e le destinazioni d'uso dei prodotti, consultare le relative schede tecniche.

FORMATO	FUNZIONE *				SUPPORTO *					FINITURA *				
	FISSANTE CONSOLIDANTE	UNIFORMANTE	RIEMPITIVA	PROMOTORE DI ADESIONE SU FONDI IMPROPRI	Vecchie pitture o rivestimenti organici ben aderenti al supporto	Vecchie pitture o rivestimenti organici leggermente sfarinanti	Supporti porosi e/o sfarinanti	Fondo scabro	Vecchie pitture minerali (calce, silicati)	ACRILICHE	ACRILSILOSSANICHE	SILOSSANICHE	AI SILICATI	A CALCE
1 - 5 - 25 L	BUONO	DISCRETO	-	-	●	●	●	●	●	✓	✓			
1 - 5 - 25 L	BUONO	DISCRETO	-	-	●	●	●	●	●	✓	✓			
5 - 20 L	OTTIMO	DISCRETO	-	-	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓
5 - 20 L	OTTIMO	DISCRETO	-	-	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	✓	
5 - 25 L	BUONO	DISCRETO	-	-	●	●	●	●	●		✓	✓		
5 - 20 L	OTTIMO	DISCRETO	-	-	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	✓	
14 L	DISCRETO	BUONO	DISCRETO	-	●	●	●	●	●	✓	✓	✓		
5 - 25 Kg	-	OTTIMO	BUONO	BUONO	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	✓	
25 Kg	-	OTTIMO	OTTIMO	BUONO	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	✓	
5 - 25 L	BUONO	DISCRETO	-	-	●	●	●	●	●					✓
5 - 25 L	BUONO	DISCRETO	-	-	●	●	●	●	●				✓	✓
5 - 14 L	-	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓

● Non applicare ● Adatto ● Consigliato

PRYMER ACQ

Fissativo acrilico concentrato incolore, consolidante ed uniformante in fase acquosa

COMPONENTE VIEROCLIMA

APPLICAZIONE

RESA TEORICA PER MANO
12,5÷17,5 m²/L

PESO SPECIFICO
1,025 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
INCOLORE	433877N500001	25	24
INCOLORE	433877H010001	5	60
INCOLORE	433877E010001	1	24

PRYMER ACQ AP

Fissativo acrilico super-concentrato incolore, consolidante ed uniformante in fase acquosa

APPLICAZIONE

RESA TEORICA PER MANO
4÷5 m²/L

PESO SPECIFICO
1,045 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
INCOLORE	433853N500001	25	24
INCOLORE	433853H010001	5	60
INCOLORE	433853E010001	1	24

PRYMER ACQ 100

Fissativo acrilico all'acqua inodore a base di resine micronizzate

APPLICAZIONE

PESO SPECIFICO
1,045 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
INCOLORE	434630N010001	20	60
INCOLORE	434630H010001	5	24

PRYMER SE

Fissativo acrilico concentrato incolore, consolidante ed uniformante per superfici murali interne ed esterne, in fase solvente

APPLICAZIONE

RESA TEORICA PER MANO
4÷6 m²/L

PESO SPECIFICO
0,81 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
INCOLORE	433879N010001	20	24
INCOLORE	433879H010001	5	60

AKROSIL A

Fissativo e regolatore di fondo idrorepellente silossanico in fase acquosa

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	5÷7,5 m²/L	1,00 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
INCOLORE	433789N500001	25	33
INCOLORE	433789H010001	5	100

AKROSIL S

Fissativo e regolatore di fondo idrorepellente silossanico in fase solvente

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	5÷6 m²/L	0,82 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
INCOLORE	433790N010001	20	33
INCOLORE	433790H010001	5	100

SILICA FONDO SD

Fondo impregnante e consolidante per cicli ai silicati

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	8÷10 m²/L in funzione dell'assorbimento del supporto	1,06 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
INCOLORE	433787N500001	25	24
INCOLORE	433787H010001	5	84

PRYMER PGM

Fondo murale ad elevatissima copertura, opacità e riempimento in fase acquosa

COMPONENTE VIEROCLIMA

ETA

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	12÷15 m²/L	1,47 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433989L580001	14	33

Fondi riempitivi

VIEROFOND

Fondo riempitivo e uniformante, ottimo per prodotti a base silicati, silossani e acrilici

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	0,8÷1,2 m²/kg	1,71 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433900N500001	25	33
BIANCO	433900H010001	5	100

VIEROFOND UR

Fondo riempitivo e uniformante, ottimo per prodotti a base silicati, silossani e acrilici

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	0,9÷1,3 m²/kg	1,65 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433845N500001	25	33

VELAFIX

Fissativo per Vixalit e per cicli di pitturazione alla calce

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	15÷30 m²/L	1,03 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
INCOLORE	433908N500001	25	24
INCOLORE	433908H010001	5	84

VIEROGRIP PLUS

Fondo minerale riempitivo e uniformante a base di silicato di potassio in fase acquosa

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	5÷6,5 m²/L	1,58 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434551L580001	14	24
BIANCO	434551H010001	5	84

INFOPRO

Criteri essenziali per la buona riuscita del cantiere

1 SUPPORTO BEN PREPARATO

È necessaria un'accurata analisi dello stato del supporto e della compatibilità dei materiali con le superfici esistenti.

- Il supporto deve avere un tempo di maturazione di almeno 28 giorni a temperatura ambiente non inferiore a 10°C.
- Il supporto deve essere in buono stato, solido e coeso, stabile, senza rischi di movimenti importanti di dilatazione, pulito, privo di polvere e di aspetto regolare.

2 LA SCELTA DEL CICLO APPLICATIVO

Deve essere fatta tenendo di conto dello stato del manufatto, l'esposizione dell'edificio, l'ubicazione geografica e le caratteristiche predominanti richieste.

3 RISPETTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI PER LA MESSA IN OPERA

E' fondamentale rispettare i limiti della temperatura esterna e del supporto, in particolar modo nei mesi estivi ed invernali. Il superamento di tali limiti potrebbe condizionare le caratteristiche finali del prodotto.

- Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole e del vento
- Temperatura ambientale durante: **min. 5°C / max. +35°C**
- Umidità relativa dell'ambiente: **<75%**

RASOFIX

Rasante in polvere a base cementizia

APPLICAZIONE	CONSUMO TEORICO	PESO SPECIFICO	CONDUTTIVITÀ TERMICA
	circa 4,5 kg/m² per uno spessore di 3 mm	1,45 g/mL	0,43 W/m K
		PERMEABILITÀ AL VAPORE μ=5÷20	ADESIONE >0,5 N/mm²

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433720N500001	25	40
GRIGIO	433720N500002	25	40

STUCCO EXTRA

Stucco in pasta per interni

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	0,6 kg/m² per uno spessore di 500 micron	1,75 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433881N500001	25	33
BIANCO	433881H010001	5	60

STUCCO PV

Stucco in polvere per interni

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO
	0,6 kg/m² per uno spessore di 500 micron

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	521282N010001	20	42
BIANCO	521282H010001	5	28
BIANCO	521282E010001	1	24

VILATEX 37

Primer di ancoraggio e additivo per cemento

PESO SPECIFICO
1,005 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
INCOLORE	433872N500001	25	24
INCOLORE	433872H010001	5	84

OSMOCEM

Malta osmotica impermeabilizzante

APPLICAZIONE	CONSUMO TEORICO	PESO SPECIFICO
	circa 3 kg/m² per mano	1,70 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
GRIGIO	433714N500001	25	40

N.B. PRODOTTO A RICHIESTA - Ordine minimo 40 pezzi

D.V.B.

Soluzione igienizzante antimuffa-antialga

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	5÷10 m²/L	1,00 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
INCOLORE	434069H010001	5	80

ADDITIVO ACCELERANTE PER RIVESTIMENTI

Additivo accelerante per rivestimenti in pasta sintetici

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	1 flacone per ogni secchio da 25 kg di rivestimento	1,00 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
	524567B500001	0,25	

FINITURE PER LA FACCIATA

GUIDA ALLA SCELTA

	TIPO DI FINITURA	PRODOTTO	LEGANTE	FORMATI	COLORI REALIZZABILI
ORGANICI	PITTURE LISCE	**VIEROTONE**	Acrillico	5 - 14 L	Bianco + Archipro 1 + Archipro 2
		VIEROSIL P	Silossanico	14 L	Bianco + Archipro 1 + Archipro 2
	PITTURE RIEMPITIVE (QUARZI)	**VIEROQUARZ GLOBAL**	Acrillico	14 L	Bianco + Archipro 1
		VIEROQUARZ EXTRA	Acrillico	5 - 14 L	Bianco + Archipro 1 + Archipro 2
		VIEROQUARZ PLEIN	Acrillico	14 L	Bianco + Archipro 1 + Archipro 2
		VIEROQUARZ ULTRA	Acrillico	14 L	Bianco + Archipro 1 + Archipro 2
		VIEROSIL Q	Acrilsilossanico	14 L	Bianco + Archipro 1 + Archipro 2
		VIEROSIL QRS	Acrilsilossanico	14 L	Bianco + Archipro 1 + Archipro 2
	RIVESTIMENTI E SPESSORE	**VISOLPLAST RST**	Acrillico	25 Kg	Bianco + Archipro 1 + Archipro 2
		VIEROACRYL RST 1,0 - 1,2 - 1,5	Acrillico	25 Kg	Bianco + Archipro 1 + Archipro 2
		VIEROSILAX 1,0 - 1,2 - 1,5 DH AG 2012	Acrilsilossanico	25 Kg	Bianco + Archipro 1 + Archipro 2
		VIEROSIL R DH AG 1,2 - 1,5	Silossanico	25 Kg	Bianco + Archipro 1 + Archipro 2
		GRANIPLAST 20 - 25	Acrillico	25 Kg	Bianco + Tinte di Cartella
MINERALI	PITTURE LISCE	**SILICA PAINT**	Silicato	14 L	Bianco + Archipro 1
		VIXALIT	Calce	5 - 25 Kg	Bianco + Archipro 1
	PITTURE RIEMPITIVE	**SILICANOVA P**	Silicato	14 L	Bianco + Archipro 1
	RIVESTIMENTI E SPESSORE	**VISOLSILICA OT EXTRA FINE/FINE/MEDIO**	Silicato	25 Kg	Bianco + Archipro 1
		VISOLCALCE EXTRA FINE/FINE	Calce	25 Kg	Bianco + Archipro 1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	PRIMER CONSIGLIATO *		
	FONDI SANI	FONDI SFARINANTI	FONDI IMPROPRI
■ Lavabilità >5000 colpi di spazzola ■ Alta copertura ■ Finitura opaca ■ Bassa presa di sporco	PRYMER ACQ 100	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	-
■ Altamente traspirante e idrorepellente ■ Effetto liscio ■ Eccellente adesione su tutti i tipi di supporti ■ Opaco	AKROSIL A	AKROSIL S o PRYMER ACQ 100	-
■ Buon potere coprente ■ Bassa presa di sporco	PRYMER PGM o VIEROFOND	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROFOND o VIEROGRIP PLUS
■ Buon potere coprente	PRYMER PGM o VIEROFOND	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROFOND o VIEROGRIP PLUS
■ Elevato potere riempitivo	PRYMER PGM o VIEROFOND	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROFOND o VIEROGRIP PLUS
■ Ottima resa ■ Ottima copertura	PRYMER PGM o VIEROFOND	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROFOND o VIEROGRIP PLUS
■ Elevato potere coprente	PRYMER PGM o VIEROFOND	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROFOND o VIEROGRIP PLUS
■ Elevato potere riempitivo	PRYMER PGM o VIEROFOND	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROFOND o VIEROGRIP PLUS
■ Aspetto rasato rustico ■ Ottima lavorabilità ed aderenza	PRYMER PGM o VIEROFOND	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROFOND o VIEROGRIP PLUS
■ Aspetto compatto	PRYMER PGM o VIEROFOND	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROFOND o VIEROGRIP PLUS
■ Aspetto compatto ■ Facilità di applicazione ■ Elevata adesione	PRYMER PGM o VIEROFOND	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROFOND o VIEROGRIP PLUS
■ Aspetto compatto ■ Altamente idrorepellente e traspirante	AKROSIL A	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROFOND o VIEROGRIP PLUS
■ A base di graniglie di marmo ■ Notevole lavorabilità ed aderenza	PRYMER PGM	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROFOND o VIEROGRIP PLUS

■ Altamente traspirante ■ Conforme alla norma DIN 18363	SILICA FOND SD	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROGRIP PLUS
■ Ottime stabilità e lavorabilità ■ Elevata permeabilità al vapore d'acqua ■ Opportunamente diluito consente di ottenere l'effetto velatura	-	VELAFIX	VIEROGRIP PLUS
■ Altamente traspirante	SILICA FOND SD	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROGRIP PLUS
■ Ottima traspirabilità ■ Basso assorbimento d'acqua ■ Conforme alla norma DIN 18363	VIEROGRIP PLUS o SILICA FOND SD	PRYMER SE o PRYMER ACQ 100	VIEROGRIP PLUS
■ Elevata traspirabilità al vapore ■ Ottima resistenza al fuoco ■ Elevata adesione	-	VELAFIX	VIEROGRIP PLUS

***** Altri primer e fondi utilizzabili. Si raccomanda di consultare le schede tecniche.

VIEROTONE

Pittura acrilica per esterni

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	16 m²/L	1,43 g/mL	V1(<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433811L580001	14	33
BIANCO	433811H010001	5	100
BASE MEDIA	433811L580002	13,44	33
BASE MEDIA	433811H010002	4,8	100
BASE NEUTRA	433811L580003	12,6	33
BASE NEUTRA	433811H010003	4,5	100
COLORI A	433811L589999	14	33
COLORI A	433811H019999	5	100
COLORI B	433811L589999	14	33
COLORI B	433811H019999	5	100
COLORI C	433811L589999	14	33
COLORI C	433811H019999	5	100

VIEROSIL P

Pittura silossanica idrorepellente e traspirante.
Conforme alla normativa AFNOR NFT 30-808

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	8÷12 m²/L	1,51 g/mL	V1(<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433814L580001	14	33
BASE MEDIA	433814L580002	13,5	33
BASE NEUTRA	433814L580003	12,88	33
COLORI A	433814L589999	14	33
COLORI B	433814L589999	14	33
COLORI C	433814L589999	14	33

VIEROQUARZ GLOBAL

Idropittura a base di farine di quarzo per interni ed esterni

AP1 ARCHIPRO 1

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	6÷10 m²/L	1,65 g/mL	V1(<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434331L580001	14	33
COLORI A	434331L589999	14	33
COLORI B	434331L589999	14	33

VIEROQUARZ EXTRA

Pittura acrilica a base di farine di quarzo per interni ed esterni

AP1 ARCHIPRO 1

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	6÷10 m²/L	1,57 g/mL	V1(<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434327L580001	14	33
BIANCO	434327H010001	5	100
BASE NEUTRA	434327L580002	13	33
BASE NEUTRA	434327H010002	4,64	100
COLORI A	434327L589999	14	33
COLORI A	434327H019999	5	100
COLORI B	434327L589999	14	33
COLORI B	434327H019999	5	100

VIEROQUARZ PLEIN *

Pittura acrilica al quarzo ad elevato potere riempitivo

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	3÷5 m²/L	1,625 g/mL	V1(<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434347L580002	14	33
BASE MEDIA	434347L580001	13,5	33
BASE NEUTRA	434347L580003	13	33
COLORI A	434347L589999	14	33
COLORI B	434347L589999	14	33
COLORI C	434347L589999	14	33

VIEROQUARZ ULTRA

Pittura acrilica a base di quarzo ad alta copertura.
Speciale protezione antimuffa-antialga

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	6÷10 m²/L	1,53 g/mL	V1(<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434330L580001	14	33
BIANCO	434330H010001	5	100
BIANCO	434330E010001	1	16
BASE MEDIA	434330L580002	13,52	33
BASE MEDIA	434330H010002	4,83	100
BASE MEDIA	434330E010002	0,97	16
BASE NEUTRA	434330L580003	12,86	33
BASE NEUTRA	434330H010003	4,59	100
BASE NEUTRA	434330E010003	0,92	16
COLORI A	434330L589999	14	33
COLORI A	434330H019999	5	100
COLORI A	434330E019999	1	16
COLORI B	434330L589999	14	33
COLORI B	434330H019999	5	100
COLORI B	434330E019999	1	16
COLORI C	434330L589999	14	33
COLORI C	434330H019999	5	100
COLORI C	434330E019999	1	16

* Disponibile fino ad esaurimento.

VIEROSIL Q

Idropittura acril-silossanica a base di farine di quarzo

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	6÷10 m²/L	1,43 g/mL	V1(<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433815L580001	14	33
BASE MEDIA	433815L580002	13,5	33
BASE NEUTRA	433815L580003	13	33
COLORI A	433815L589999	14	33
COLORI B	433815L589999	14	33
COLORI C	433815L589999	14	33

VIEROSIL QRS

Pittura acrilsilossanica ad alto potere riempitivo

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	10÷12 m²/L	1,65 g/mL	V1(<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434750L580001	14	33
BASE MEDIA	434750L580002	13,5	33
BASE NEUTRA	434750L580003	13	33
COLORI A	434750L589999	14	33
COLORI B	434750L589999	14	33
COLORI C	434750L589999	14	33

VISOLPLAST RST

Rivestimento acrilico protettivo rasato rustico da 1.5 mm

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2 COMPONENTE VIEROCLIMA ETA



APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	3 kg/m²	1,85 g/mL	V2 (≥0,14m - <1,4m)	W3 (≤0,1kg/m² $h^{0.5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433737N500001	25	33
COLORI A	433737N509999	25	33
COLORI B	433737N509999	25	33
COLORI C	433737N509999	25	33

VIEROACRYL RST 1,0

Rivestimento spatolato a base di resine acriliche con granulometria da 1,0 mm.
Speciale protezione antimuffa antialga

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	1,8÷2 kg/m²	1,76 g/mL	V2 (≥0,14m - <1,4m)	W3 (≤0,1kg/m² $h^{0.5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434356N500001	25	33
BASE NEUTRA	434356N500002	24,25	33
COLORI A	434356N509999	25	33
COLORI B	434356N509999	25	33
COLORI C	434356N509999	25	33

LA CARTELLA **FINITURE**

Una panoramica completa delle finiture per la facciata VIERO: pittura per pittura, rivestimento per rivestimento, granulometria per granulometria.

VIEROACRYL RST 1,2

Rivestimento spatolato a base di resine acriliche con granulometria da 1,2 mm.
Speciale protezione antimuffa antialga

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2 COMPONENTE VIEROCLIMA ETA

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	2÷2,4 kg/m²	1,74 g/mL	V2 (≥0,14m - <1,4m)	W3 (≤0,1kg/m² h^{0,5})

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434332N500001	25	33
BIANCO	434332F500001	2,5	16
BASE NEUTRA	434332N500002	24,25	33
BASE NEUTRA	434332F500002	2,425	16
COLORI A	434332N509999	25	33
COLORI A	434332F509999	2,5	16
COLORI B	434332N509999	25	33
COLORI B	434332F509999	2,5	16
COLORI C	434332N509999	25	33
COLORI C	434332F509999	2,5	16

VIEROACRYL RST 1,5

Rivestimento spatolato a base di resine acriliche con granulometria da 1,5 mm.
Speciale protezione antimuffa antialga

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2 COMPONENTE VIEROCLIMA

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	2,5÷3 kg/m²	1,74 g/mL	V2 (≥0,14m - <1,4m)	W3 (≤0,1kg/m² h^{0,5})

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434333N500001	25	33
BIANCO	434333F500001	2,5	16
BASE NEUTRA	434333N500002	24,25	33
BASE NEUTRA	434333F500002	2,425	16
COLORI A	434333N509999	25	33
COLORI A	434333F509999	2,5	16
COLORI B	434333N509999	25	33
COLORI B	434332F509999	2,5	16
COLORI C	434333N509999	25	33
COLORI C	434333F509999	2,5	16

VIEROSILAX 1,0 DH AG 2012

Rivestimento acri-silossanico.
Speciale protezione antimuffa-antialga

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	1,8÷2 kg/m² per mano	1,76 g/mL	V2 (≥0,14m - <1,4m)	W3 (≤0,1kg/m² $h^{0,5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434385N500001	25	33
BASE NEUTRA	434385N500002	24,25	33
COLORI A	434385N509999	25	33
COLORI B	434385N509999	25	33
COLORI C	434385N509999	25	33

INFOPRO

La norma en 1062

La norma di riferimento per le pitture e i sistemi (cicli) di verniciatura di opere murarie o di calcestruzzo all'esterno è la UNI EN 1062.
Lo scopo della norma è quello di definire le caratteristiche più importanti che dovrebbero essere tenute in considerazione per la scelta del tipo di rivestimento da utilizzare a seconda del tipo di supporto e dei diversi scopi principali (conservazione, decorazione, protezione).

Le caratteristiche prese in considerazione dalla norma sono:

- **E** = Spessore della pellicola
- **V** = Permeabilità al vapore acqueo
- **W** = Permeabilità all'acqua liquida
- **A** = Resistenza alle screpolature
- **G** = Brillantezza
- **S** = Granulometria
- ■ Permeabilità all'inidride carbonica

VIEROSILAX 1,2 DH AG 2012

Rivestimento acri-silossanico.
Speciale protezione antimuffa-antialga

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2 COMPONENTE VIEROCLIMA ETA

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	2÷2,4 kg/m² per mano	1,74 g/mL	V2 (≥0,14m - <1,4m)	W3 (≤0,1kg/m² $h^{0,5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434386N500001	25	33
BASE NEUTRA	434386N500002	24,25	33
COLORI A	434386N509999	25	33
COLORI B	434386N509999	25	33
COLORI C	434386N509999	25	33

VIEROSILAX 1,5 DH AG 2012

Rivestimento acri-silossanico.
Speciale protezione antimuffa-antialga

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2 COMPONENTE VIEROCLIMA

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	2,5÷3 kg/m² per mano	1,74 g/mL	V2 (≥0,14m - <1,4m)	W3 (≤0,1kg/m² $h^{0,5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434387N500001	25	33
BASE NEUTRA	434387N500002	24,25	33
COLORI A	434387N509999	25	33
COLORI B	434387N509999	25	33
COLORI C	434387N509999	25	33

VIEROSIL R 1,2 DH AG *

Rivestimento minerale silossanico
a spessore idrorepellente e traspirante.
Speciale protezione antimuffa-antialga

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2 COMPONENTE VIEROCLIMA

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	2÷2,4 kg/m² per mano	1,83 g/mL	V1 (<0,14m)	W3 (≤0,1kg/m² h^{0,5})

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433930N500001	25	33
BASE NEUTRA	433930N500002	24,25	33
COLORI A	433930N509999	25	33
COLORI B	433930N509999	25	33
COLORI C	433930N509999	25	33

VIEROSIL R 1,5 DH AG *

Rivestimento minerale silossanico
a spessore idrorepellente e traspirante.
Speciale protezione antimuffa-antialga

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2 COMPONENTE VIEROCLIMA

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	2,8÷3 kg/m² per mano	1,75 g/mL	V1 (<0,14m)	W3 (≤0,1kg/m² h^{0,5})

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433931N500001	25	33
BASE NEUTRA	433931N500002	24,25	33
COLORI A	433931N509999	25	33
COLORI B	433931N509999	25	33
COLORI C	433931N509999	25	33

* Prodotto a richiesta.

GRANIPLAST 20 FINE *

Rivestimento murale continuo
a base di graniglie di marmo naturale. Fine

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	S_D:	W_{DD}:
	3,5÷4 kg/m²	V2 (≥0,14m - <1,4m)	W2 (≤0,5->0,1 kg/m² $h^{0,5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
COLORI DI CARTELLA	433992N5000XX	25	33

GRANIPLAST 25 MEDIO *

Rivestimento murale continuo
a base di graniglie di marmo naturale. Medio

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	S_D:	W_{DD}:
	4,5 kg/m²	V2 (≥0,14m - <1,4m)	W2 (≤0,5->0,1 kg/m² $h^{0,5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
COLORI DI CARTELLA	433999N5000XX	25	33

INFOPRO

Caratteristiche delle finitura

CARATTERISTICHE FISICHE

La finitura si bagna spesso e velocemente quindi deve asciugarsi in maniera altrettanto veloce.
Perciò:

- Traspirabilità decrescente dall'esterno verso l'interno.
- Idrorepellenza maggiore sul supporto.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

La finitura deve aderire al supporto quindi deve essere compatibile.

- Prodotti di finitura minerali solo su sottofondi minerali.
- Prodotti di finitura sintetici su sottofondi minerali e/o sintetici.

é possibile utilizzare prodotti di finitura con caratteristiche chimico fisiche diverse dal sottofndo previo utilizzo di fondi di collegamento.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

La finitura non deve strappare dal supporto.

- Il modulo elastico deve essere decrescente dall'interno verso l'esterno.

* Prodotto a richiesta.

VIXALIT

Pittura alla calce

AP1 ARCHIPRO 1

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	5÷6 m²/L	1,53 g/mL	V1 (<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434591N500001	25	33
BIANCO	434591H010001	5	100
BASE NEUTRA	434591N500002	23,25	33
BASE NEUTRA	434591H010002	4,65	100
COLORI A	434591N509999	25	33
COLORI A	434591H019999	5	100
COLORI B	434591N509999	25	33
COLORI B	434591H019999	5	100

VISOLCALCE EXTRA FINE

Rivestimento minerale a base di grassello di calce

AP1 ARCHIPRO 1

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:
	1÷1,5 kg/m² per mano	1,80 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433731N500001	25	33
COLORI A	433731N509999	25	33
COLORI B	433731N509999	25	33

VISOLCALCE FINE

Rivestimento minerale a base di grassello di calce

AP1 ARCHIPRO 1

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:
	1,5÷2 kg/m² per mano	1,8 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433729N500001	25	33
COLORI A	433729N509999	25	33
COLORI B	433729N509999	25	33

SILICA PAINT

Pittura minerale a base di silicato di potassio.
Conforme alla normativa tedesca DIN 18363

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	6÷8 m²/L	1,48 g/mL	V1 (<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434020L580001	14	33
BIANCO	434020H010001	5	100
BASE MEDIA	434020L580002	13,44	33
BASE MEDIA	434020H010002	4,8	100
BASE NEUTRA	434020L580003	12,6	33
BASE NEUTRA	434020H010003	4,5	100
COLORI A	434020L589999	14	33
COLORI A	434020H019999	5	100
COLORI B	434020L589999	14	33
COLORI B	434020H019999	5	100
COLORI C	434020L589999	14	33
COLORI C	434020H019999	5	100

SILICANOVA P

Pittura minerale a base di silicato di potassio

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	6÷8 m²/L	1,46 g/mL	V1 (<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433864L580001	14	33
BASE MEDIA	433864L580002	13,44	33
BASE NEUTRA	433864L580003	12,6	33
COLORI A	433864L589999	14	33
COLORI B	433864L589999	14	33
COLORI C	433864L589999	14	33

VISOLSILICA OT EXTRA FINE *

Rivestimento minerale a base di silicato di potassio, aspetto spatolato.
Conforme alla normativa tedesca DIN 18363

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	1÷1,5 kg/m²	1,94 g/mL	V1 (<0,14m)	W2 (≤0,5->0,1 kg/m² $h^{0,5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433743N500001	25	33
BASE NEUTRA	433743N500002	23,75	33
COLORI A	433743N509999	25	33
COLORI B	433743N509999	25	33
COLORI C	433743N509999	25	33

VISOLSILICA OT FINE

Rivestimento minerale a base di silicato di potassio, aspetto spatolato.
Conforme alla normativa tedesca DIN 18363

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	1,7÷1,9 kg/m²	1,95 g/mL	V1 (<0,14m)	W2 (≤0,5->0,1 kg/m² $h^{0,5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433742N500001	25	33
BASE NEUTRA	433742N500002	23,75	33
COLORI A	433742N509999	25	33
COLORI B	433742N509999	25	33
COLORI C	433742N509999	25	33

* Disponibile fino ad esaurimento.

VISOLSILICA OT MEDIO

Rivestimento minerale a base di silicato di potassio, aspetto spatolato.
Conforme alla normativa tedesca DIN 18363

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2 COMPONENTE VIEROCLIMA ETA

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	2,8÷3 kg/m²	1,95 g/mL	V1 (<0,14m)	W2 (≤0,5->0,1 kg/m² $h^{0,5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433744N500001	25	33
BASE NEUTRA	433744N500002	23,75	33
COLORI A	433744N509999	25	33
COLORI B	433744N509999	25	33
COLORI C	433744N509999	25	33

VIEROCLIMA ISOLAMENTO TERMICO

Vieroclima: un'innovazione co

Sono passati ormai quasi cinquant'anni da quando VIERO, fra i primi in Italia, cominciò ad occuparsi di isolamento termico. Ecco la ragione per cui anche oggi è protagonista nel "cappotto": senza una solida esperienza non può esserci sviluppo.

	ISOLAMENTO INVERNALE	ISOLAMENTO ESTIVO	DIFFUSIONE AL VAPORE	NUOVA COSTRUZIONE	RISTRUTTURAZIONE	FACILITÀ DI POSA	ECONOMICITÀ	RESISTENZA AL FUOCO	ACUSTICO
VIEROCLIMA P	★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★
VIEROCLIMA PV	★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★
VIEROCLIMA SK	★★★	★★	★	★★★	★★★	★★★	★	★	★
VIEROCLIMA R	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★
VIEROCLIMA W	★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★	★	★★★
VIEROCLIMA S	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★	★
VIEROCLIMA SW	★★★	★★	★★	★★★	★	★★★	★★	★	★
VIEROCLIMA²	★★★	★★	★★	-	★★★	★★★	★★★	★	★

★ - Discreto ★★ - Buono ★★★ - Ottimo



VIEROCLIMA P

ETA

Sistema d'isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS e collante-rasante in pasta.



VIEROCLIMA PV

ETA

Sistema d'isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS e collante-rasante minerale.

ntinua che ha radici lontane.



VIEROCLIMA SK

Sistema d'isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) e collante-rasante minerale o in pasta.



VIEROCLIMA R

ETA

Sistema d'isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in lana di roccia.



VIEROCLIMA W

Sistema d'isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in fibra di legno.



VIEROCLIMA S

ETA

Sistema d'isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in sughero naturale.



VIEROCLIMA SW

Sistema d'isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS specifico per supporti in legno.



VIEROCLIMA²

Sistema d'isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS specifico per interventi su cappotti esistenti.

GUIDA ALLA SCELTA *

	TIPO DI SUPPORTO	SISTEMA VIEROCLIMA
EDIFICI ESISTENTI	Grezzo	VIEROCLIMA P
		VIEROCLIMA PV
		VIEROCLIMA R
		VIEROCLIMA S
		VIEROCLIMA SK
	Rivestito con vecchie finiture aderenti e in buono stato	VIEROCLIMA P
		VIEROCLIMA PV
		VIEROCLIMA R
		VIEROCLIMA S
		VIEROCLIMA SK

	TIPO DI SUPPORTO	SISTEMA VIEROCLIMA
EDIFICI NUOVI	Grezzo	VIEROCLIMA P
		VIEROCLIMA PV
		VIEROCLIMA R
		VIEROCLIMA S
		VIEROCLIMA SK

	TIPO DI SUPPORTO	SISTEMA VIEROCLIMA
COSTRUZIONI IN LEGNO	Legno	VIEROCLIMA SW
		VIEROCLIMA W

	TIPO DI SUPPORTO	SISTEMA VIEROCLIMA
SOVRA-ISOLAMENTO	Vecchio sistema ETICS in buono stato	VIEROCLIMA[2]

ISOLANTE	INCOLLAGGIO DEI PANNELLI					TASSELLI	RASATURA ARMATA						PRIMER non necessario con ARMACLIMA		FINITURA			
	Pasta	Polvere					Pasta		Polvere						Organica			Minerale
	ADESAN CPS B	ADESAN CPV 22 - G5	ADESAN G7 - G10 F	ADESAN LIME	ADESAN FLUG		ADESAN CPS B	ARMACLIMA	ADESAN CPV 22 - G5	ADESAN G7 - G10 F	ADESAN LIME	ADESAN FLUG	PRYMER PGM	VIEROGRIP PLUS	VIEROACRYL	VIEROSILAX	VIEROSIL R	VISOLSILICA
EPS Bianco - Grigio	●	-	-	-	-	Opzionali	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
EPS Bianco - Grigio	-	●	●	●	●	Opzionali	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lana di roccia	●	●	●	●	●	Obbligatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sughero bruno	●	●	●	●	●	Obbligatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PIR	●	●	●	●	●	Obbligatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EPS Bianco - Grigio	●	-	-	-	-	Opzionali	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
EPS Bianco - Grigio	-	●	●	●	●	Opzionali	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lana di roccia	●	●	●	●	●	Obbligatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sughero bruno	●	●	●	●	●	Obbligatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PIR	●	●	●	●	●	Obbligatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ISOLANTE	INCOLLAGGIO DEI PANNELLI					TASSELLI	RASATURA ARMATA						PRIMER non necessario con ARMACLIMA		FINITURA			
	Pasta	Polvere					Pasta		Polvere						Organica			Minerale
	ADESAN CPS B	ADESAN CPV 22 - G5	ADESAN G7 - G10 F	ADESAN LIME	ADESAN FLUG		ADESAN CPS B	ARMACLIMA	ADESAN CPV 22 - G5	ADESAN G7 - G10 F	ADESAN LIME	ADESAN FLUG	PRYMER PGM	VIEROGRIP PLUS	VIEROACRYL	VIEROSILAX	VIEROSIL R	VISOLSILICA
EPS Bianco - Grigio	●	-	-	-	-	Opzionali	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
EPS Bianco - Grigio	-	●	●	●	●	Opzionali	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lana di roccia	●	●	●	●	●	Obbligatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sughero bruno	●	●	●	●	●	Obbligatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PIR	●	●	●	●	●	Obbligatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ISOLANTE	INCOLLAGGIO DEI PANNELLI					TASSELLI	RASATURA ARMATA						PRIMER non necessario con ARMACLIMA		FINITURA			
	Pasta	Polvere					Pasta		Polvere						Organica			Minerale
	ADESOL PLY	ADESAN CPV 22 - G5	ADESAN G7 - G10 F	ADESAN LIME	ADESAN FLUG		ADESAN CPS B	ARMACLIMA	ADESAN CPV 22 - G5	ADESAN G7 - G10 F	ADESAN LIME	ADESAN FLUG	PRYMER PGM	VIEROGRIP PLUS	VIEROACRYL	VIEROSILAX	VIEROSIL R	VISOLSILICA
EPS Bianco - Grigio	●	●	●	●	●	Obbligatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fibra di legno	●	●	●	●	●	Obbligatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ISOLANTE	INCOLLAGGIO DEI PANNELLI					TASSELLI	RASATURA ARMATA						PRIMER non necessario con ARMACLIMA		FINITURA			
	Pasta	Polvere					Pasta		Polvere						Organica			Minerale
	ADESAN CPS B	ADESAN CPV 22 - G5	ADESAN G7 - G10 F	ADESAN LIME	ADESAN FLUG		ADESAN CPS B	ARMACLIMA	ADESAN CPV 22 - G5	ADESAN G7 - G10 F	ADESAN LIME	ADESAN FLUG	PRYMER PGM	VIEROGRIP PLUS	VIEROACRYL	VIEROSILAX	VIEROSIL R	VISOLSILICA
EPS Bianco - Grigio	●	●	●	●	●	Obbligatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Per maggiori dettagli e approfondimenti tecnici, si raccomanda di consultare il manuale Vieroclima e le schede tecniche dei prodotti citati.

● Sconsigliato ● Idoneo ● Consigliato

PROGETTARE E ABITARE

La Collezione COLORCLIMA è composta da colori realizzati con particolari pigmenti termoriflettenti, in grado cioè di respingere una buona parte dell'irradiazione solare diretta che si trasforma in calore.

COLORCLIMA
COLLEZIONE COLORI
TERMORIFLETTENTI

La termoriflettenza offre infatti molteplici vantaggi a tutti gli utenti del colore:

- al progettista, il quale può spaziare liberamente senza limiti di scelta fra un numero di tinte ancora maggiore;
- all'applicatore, il quale può raggiungere i risultati desiderati con un notevole livello di copertura;
- al committente, il quale, può vivere in ambienti interni meno soggetti al calore, con tutti i benefici di comfort e di risparmio energetico che ne conseguono.

85 nuovi colori per 6 tendenze

La gamma COLORCLIMA si struttura su sei sezioni colore ognuna delle qualipropone tinte accomunate da una tendenza particolare.
Una guida molto utile per selezionare i colori e accostarli sulla base degli intendimenti del progetto originale

SECONDO I CRITERI DI UNA NUOVA EDILIZIA



Come agiscono i raggi solari sulla facciata

Comportamento dell'energia solare su colori tradizionali confrontati con i colori Colorclima.



COLORI TRADIZIONALI
Una gran parte del calore data dall'irradiazione solare viene assorbita dalla facciata.



COLORI COLORCLIMA
Una gran parte dell'irradiazione viene riflessa.

Tutte le tinte COLORCLIMA sono perfettamente compatibili con i sistemi di isolamento termico a cappotto VIEROCLIMA

ADESAN CPS B

Rasante e collante in pasta per cappotto da additivare 1:1 con cemento. Certificaro ETA 05/0171

COMPONENTE VIEROCLIMA

ETA

APPLICAZIONE

CONSUMO TEORICO
Per cappotto: 4÷5 kg/m²

PESO SPECIFICO
1,53 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
	433773N500002	25	33

ADESOL PLY

Collante per il fissaggio di pannelli isolanti su legno e suoi derivati

COMPONENTE VIEROCLIMA

APPLICAZIONE

CONSUMO TEORICO
0,5÷2 kg/m²

PESO SPECIFICO
1,32 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
GRIGIO	433784N010001	20	33

ADESAN CPV 22

Rasante e collante in polvere a base cementizia. Granulometria 0,4 mm

COMPONENTE VIEROCLIMA

ETA

APPLICAZIONE

CONSUMO TEORICO
Per cappotto: 8÷9 kg/m²
Per rasature armate: 4÷5 kg/m²

PESO SPECIFICO
1,3 g/mL

PERMEABILITÀ AL VAPORE
μ=5÷20

CONDUTTIVITÀ TERMICA
Bianco 0,46 W/m K
Grigio 0,46 W/m K

ADESIONE
Bianco >1,0 N/mm²
Grigio >1,0 N/mm²

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433712N500001	25	40
GRIGIO	433712N500002	25	40

ADESAN G5

Rasante e collante in polvere a base cementizia. Granulometria: 0,5 mm

COMPONENTE VIEROCLIMA

APPLICAZIONE

CONSUMO TEORICO
Per cappotto: 8÷9 kg/m²
Per rasature armate: 3÷4 kg/m²

PESO SPECIFICO
1,4 g/mL

PERMEABILITÀ AL VAPORE
Bianco μ=5÷20
Grigio μ= 5÷20

CONDUTTIVITÀ TERMICA
Bianco 0,5 W/m K
Grigio 0,5 W/m K

ADESIONE
Bianco >1,0 N/mm²
Grigio >1,0 N/mm²

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434302N500001	25	40
GRIGIO	434303N500001	25	40

ADESAN G7

Rasante e collante in polvere a base cementizia. Granulometria: 0,7 mm

COMPONENTE VIEROCLIMA

APPLICAZIONE

CONSUMO TEORICO
Per cappotto: 9÷10 kg/m²
Per rasature armate: 3÷4 kg/m²

PESO SPECIFICO
1,38 g/mL

PERMEABILITÀ AL VAPORE
Bianco μ=5÷20
Grigio μ=5÷20

CONDUTTIVITÀ TERMICA
Bianco 0,49 W/m K
Grigio 0,48 W/m K

ADESIONE
Bianco >1,0 N/mm²
Grigio >1,0 N/mm²

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434304N500001	25	40
GRIGIO	434311N500001	25	40

ADESAN G10 F

Rasante e collante in polvere fibrorinforzata a base cementizia. Granulometria: 1,0 mm

COMPONENTE VIEROCLIMA

APPLICAZIONE

CONSUMO TEORICO
Per cappotto: 10÷12 kg/m²
Per rasature armate: 4÷5 kg/m²

PESO SPECIFICO
1,38 g/mL

PERMEABILITÀ AL VAPORE
Bianco μ=5÷20
Grigio μ=5÷20

CONDUTTIVITÀ TERMICA
Bianco 0,48 W/m K
Grigio 0,48 W/m K

ADESIONE
Bianco >1,0 N/mm²
Grigio >1,0 N/mm²

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434702N500002	25	40
GRIGIO	434702N500001	25	40

ADESAN LIME

Rasante e collante in polvere a base calce. Granulometria: 1,0 mm

COMPONENTE VIEROCLIMA

APPLICAZIONE

CONSUMO TEORICO
Per cappotto: 8÷10 kg/m²
Per rasature armate: 4÷5 kg/m²

PESO SPECIFICO
1,35 g/mL

PERMEABILITÀ AL VAPORE
μ=5÷20

CONDUTTIVITÀ TERMICA
0,48 W/m K

ADESIONE
>1,0 N/mm²

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434314N500001	25	40

ADESAN FLUG

Collante e rasante alleggerito in polvere

COMPONENTE VIEROCLIMA

APPLICAZIONE

CONSUMO TEORICO
Per cappotto: 2÷2,5 kg/m²
Per rasature armate: 0,8÷1 kg/m²

PESO SPECIFICO
0,98 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433866M500001	18	40

ARMACLIMA

Rasante per sistemi d'isolamento termico a cappotto e rasante universale pronto all'uso

ARCHIPRO 1

COMPONENTE VIEROCLIMA

APPLICAZIONE

CONSUMO TEORICO
Per cappotto: 3,5 - 4 kg/m²
Per rasature armate: 1,7 kg/m² per mm di spessore

PESO SPECIFICO
1,55 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434621N500001	25	40
COLORI	434621N509999	25	40

INFOPRO

Modalita' di posa del collante

Il collante si applica sul pannello isolante con i sistemi di incollaggio

- A cordolo e tre punti centrali.
- Totale su supporti complanari con spatola in acciaio inox dentata.

Il collante deve ricoprire ALMENO il 40% della superficie totale del pannello.



L'incollaggio blocca i pannelli lungo i bordi e lascia una fascia di movimento libera all'interno per poter assecondare i movimenti termoplastici senza produrre lesioni.

FINITURE COMPATIBILI CON I SISTEMI VIEROCLIMA

VIEROACRYL RST 1,2

COMPONENTE VIEROCLIMA

Rivestimento spatolato a base di resine acriliche con granulometria da 1,2 mm.
Speciale protezione antimuffa antialga

VIEROACRYL RST 1,5

COMPONENTE VIEROCLIMA

Rivestimento spatolato a base di resine acriliche con granulometria da 1,5 mm.
Speciale protezione antimuffa antialga

VISOLPLAST RST

COMPONENTE VIEROCLIMA

Rivestimento acrilico protettivo rasato rustico da 1.5 mm



VIEROSILAX 1,2 DH AG 2012

COMPONENTE VIEROCLIMA

Rivestimento acri-silossanico.
Speciale protezione antimuffa-antialga

VIEROSILAX 1,5 DH AG 2012

COMPONENTE VIEROCLIMA

Rivestimento acri-silossanico.
Speciale protezione antimuffa-antialga

VIEROSIL R 1,2 DH AG

COMPONENTE VIEROCLIMA

Rivestimento minerale silossanico
a spessore idrorepellente e traspirante.
Speciale protezione antimuffa-antialga

VIEROSIL R 1,5 DH AG

COMPONENTE VIEROCLIMA

Rivestimento minerale silossanico
a spessore idrorepellente e traspirante.
Speciale protezione antimuffa-antialga

VISOLSILICA OT FINE

COMPONENTE VIEROCLIMA

Rivestimento minerale a base
di silicato di potassio, aspetto spatolato.
Conforme alla normativa tedesca DIN 18363

VISOLSILICA OT MEDIO

COMPONENTE VIEROCLIMA

Rivestimento minerale a base
di silicato di potassio, aspetto spatolato.
Conforme alla normativa tedesca DIN 18363

VIEROACRYL FLEX 1,2

Rivestimento spatolato anticavillature con
granulometria da 1,2 mm a base di resine acriliche

VIEROACRYL FLEX 1,5

Rivestimento spatolato anticavillature con
granulometria da 1,5 mm a base di resine acriliche

POLISTIROLO EPS 100 *

Pannelli isolanti EPS 100 a spigolo vivo. Omologati ETAG 04/2000.

SPESSORE	CODICE	DIMENS. PANNELLO	PEZZI/CONF.
cm 4	522697C400003	0,5 m²	14 pz
cm 6	522697C400005		10 pz
cm 8	522697C400006		6 pz
cm 10	522697C400007		6 pz
cm 12	522697C400011		4 pz
cm 14	522697C400012		4 pz
cm 16	522697C400015		3 pz
cm 18	522697C400013		2 pz



POLISTIROLO EPS 100 GRIGIO *

Pannelli isolanti EPS 100 grigio a spigolo vivo. Omologati ETAG 04/2000.

SPESSORE	CODICE	DIMENS. PANNELLO	PEZZI/CONF.
cm 4	523469C400006	0,5 m²	14 pz
cm 6	523469C400008		10 pz
cm 8	523469C400010		6 pz
cm 10	523469C400012		6 pz
cm 12	523469C400014		4 pz
cm 14	523469C400016		4 pz
cm 18	523469C400018		2 pz

LANA DI ROCCIA *

Pannelli isolanti in lana di roccia. Omologati ETAG 04/2000.

SPESSORE	CODICE	DIMENS. PANNELLO	PEZZI/CONF.
cm 6	523919E010009	0,6 m²	3 pz
cm 8	523919E010002		3 pz
cm 10	523919E010003		2 pz
cm 12	523919E010004		2 pz
cm 14	523919E010005		2 pz
cm 16	523919E010006		2 pz
cm 18	523919E010007		2 pz
cm 20	523919E010008		2 pz

***** Polistirolo EPS 100 bianco e grigio disponibili a richiesta, ordine minimo 20 mc, consegna 10 giorni da ricevimento ordine.
Nota: l'addebito per il trasporto di questi prodotti è a volume.



SUGHERO BRUNO *

Pannelli isolanti in sughero bruno. Omologati ETAG 04/2000.

SPESSORE	CODICE	DIMENS. PANNELLO	PEZZI/CONF.
cm 4	524085E010002	0,5 m²	8 pz
cm 6	524085E010004		5 pz
cm 8	524085E010005		4 pz
cm 10	524085E010006		3 pz
cm 12	524085E010007		2 pz

FIBRA DI LEGNO *

Pannelli isolanti in fibra di legno.

SPESSORE	CODICE	DIMENS. PANNELLO	
cm 4	524085E010009	59x125 cm (0,738 m²)	
cm 6	524085E010010	59x125 cm (0,738 m²)	
cm 8	524085E010011	59x125 cm (0,738 m²)	
cm 10	524085E010012	60x83 cm (0,498 m²)	
cm 12	524085E010013	60x83 cm (0,498 m²)	
cm 14	524085E010014	60x83 cm (0,498 m²)	
cm 18	524085E010015	60x83 cm (0,498 m²)	

PIR *

Pannelli isolanti in schiuma di polyiso espansa.

SPESSORE	CODICE	MISURE	CONFEZIONE
cm 4	a richiesta	120X60 cm (0,72 m²)	16
cm 5	a richiesta	120X60 cm (0,72 m²)	14
cm 6	a richiesta	120X60 cm (0,72 m²)	12
cm 8	a richiesta	120X60 cm (0,72 m²)	8
cm 10	a richiesta	120X60 cm (0,72 m²)	6

INFOPRO

L'EPS grigio

- L'EPS Grigio deve essere ricoperto rapidamente una volta posato sia prima dell'applicazione della finitura.
- è raccomandato l'utilizzo di una rete oscurante che protegge da più del 90% dell'energia solare.

* Lana di roccia, Sughero bruno, Fibra di legno e Pir disponibili a richiesta, ordine mini
36 mc per sughero bruno e per fibra di legno,1 confezione per Pir. Consegna 10 giorn
Nota: l'addebito per il trasporto di questi prodotti è a volume

PROFILI DI BASE

Basi di partenza in alluminio con profilo ad elle. Omologati ETAG 2000.

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
cm 2	524084E010035	10 pz	2,5 m
cm 6	524084E010036	10 pz	2,5 m
cm 8	524084E010037	10 pz	2,5 m
cm 10	524084E010038	10 pz	2,5 m
cm 12	524084E010039	10 pz	2,5 m
cm 14	524084E010040	10 pz	2,5 m
cm 16	524084E010041	10 pz	2,5 m



RETE 0160 A

Armatura in tessuto di fibra di vetro per cicli di isolamento a cappotto o per rasature di intonaci fessurati. Certificata ETA.

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524013E010001	50 m^2	1x50 ml

RETE PANZER *

Rete per cappotto e zoccolature.

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524083E010006	25 m^2	1x25 ml

RETE PREFORMATA *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
Per scanalatura a triangolo	524083E010002	10 pz	20/0/17 x 2 ml
Per scanalatura a trapezio	524083E010003	10 pz	30/20/17 x 2 ml
Per scanalatura a trapezio	524083E010004	10 pz	37/20/17 x 2 ml

ARROW NET *

Rete d'armatura per angoli esterni di porte e finestre.

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524083E010005	50 pz	33x38,5

***** Accessori disponibili a richiesta, ordine minimo 1 confezione.
Consegna 2 -10 giorni dal ricevimento ordine a seconda dell'articolo.

ANGOLARI *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE
Angolare	521715F50001	2,5 ml
Angolare con rete	524084E010042	50 pz

ANGOLARI *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
Angolare per intradossi	524084E010004	25 pz	100 mm
Angolare in PVC con rete	524084E010034	50 pz	80x120x2500 mm
Angolare universale in rotoli	524084E010043	1 pz/25 mtl	100x100x25000 mm
Angolare in PVC ad arco con rete	524084E010003	50 pz	100x100x2500 mm

ROMPIGOCCIA A VISTA *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
Special con rete	524084E010010	25 pz	100x100x2500 micron
Con rete per base di partenza	524084E010012	25 pz	2500x5 mm

***** Accessori disponibili a richiesta, ordine minimo 1 confezione.
Consegna 2 -10 giorni dal ricevimento ordine a seconda dell'articolo.

PROFILI IN PVC *



ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
Per scanalatura	524084E010008	20 pz	23/30/23x2500 mm
Per raccordo finestre con rete	524084E010011	20 pz	140x2400 mm
Per raccordo davanzale con rete	524084E010013	25 pz	25x25x2500 mm

PROFILI DI CHIUSURA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO BIANCO CON RETE *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
mm 30	524084E010014	10 pz	2,5 ml
mm 40	524084E010015	10 pz	2,5 ml
mm 50	524084E010016	10 pz	2,5 ml
mm 60	524084E010017	10 pz	2,5 ml
mm 70	524084E010018	10 pz	2,5 ml
mm 80	524084E010019	10 pz	2,5 ml
mm 100	524084E010020	10 pz	2,5 ml

PROFILI DI COPERTINA CON GOCCIOLATOIO *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
mm 50	524084E010005	20 pz	50x2500 mm
mm 80	524084E010006	14 pz	80x2500 mm
mm 120	524084E010007	10 pz	120x2500 mm

GIUNTI DI DILATAZIONE *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
Plus PVC con rete	524084E010031	25 pz	h.7x2500 mm
PVC con rete	524084E010002	25 pz	100x100x2500 mm
PVC ad angolo con rete	524084E010032	25 pz	100x100x2500 mm

***** Accessori disponibili a richiesta, ordine minimo 1 confezione.
Consegna 2 -10 giorni dal ricevimento ordine a seconda dell'articolo.

ELEMENTO DI GIUNZIONE BASE DI PARTENZA *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524084E010033	100 pz	30 mm



NASTRO DI GUARNIZIONE ADESIVO AUTOESPANDIBILE *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
sp. 2-6 mm	524087E010014	15 pz	20 mmx7,5 ml
sp. 5-9 mm	524087E010015	15 pz	20 mmx5 ml
sp. 7-14 mm	524087E010016	15 pz	20 mmx3,25 ml

TASSELLI EJOTHERM STR U 2G *

Tasselli universali ad avvitamento con vite in acciaio zincato. Omologati secondo ETAG 014 per utilizzo su calcestruzzo, laterizio pieno, laterizio forato, calcestruzzo alleggerito, calcesteruzzo cellulare.

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	SPESSORE FISSABILE
cm 11,5	524086E010044	100 pz	80-40 mm
cm 13,5	524086E010045	100 pz	100-60 mm
cm 15,5	524086E010046	100 pz	120-80 mm
cm 17,5	524086E010047	100 pz	140-100 mm
cm 19,5	524086E010048	100 pz	160-120 mm
cm 21,5	524086E010049	100 pz	180-140 mm
cm 23,5	524086E010050	100 pz	200-160 mm
cm 25,5	524086E010051	100 pz	220-180 mm

TASSELLI EJOTHERM H1 ECO *

Tasselli universali a percussione con chiodo in acciaio zincato.
Omologati secondo ETAG 014 per utilizzo su strutture in calcestruzzo, laterizio pieno e laterizio forato.

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	SPESSORE FISSABILE
cm 9,5	524086E010033	100 pz	60 mm
cm 11,5	524086E010034	100 pz	80 mm
cm 13,5	524086E010035	100 pz	100 mm
cm 15,5	524086E010036	100 pz	120 mm
cm 17,5	524086E010037	100 pz	140 mm
cm 19,5	524086E010038	100 pz	160 mm
cm 21,5	524086E010039	100 pz	1800 mm
cm 23,5	524086E010040	100 pz	200 mm
cm 25,5	524086E010041	100 pz	220 mm

***** Accessori disponibili a richiesta, ordine minimo 1 confezione.
Consegna 2 -10 giorni dal ricevimento ordine a seconda dell'articolo.

TASSELLI EJOTHERM H3 *

Tasselli universali a percussione con chiodo in materiale sintetico.

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	SPESSORE FISSABILE
cm 7,5	524086E010063	200 pz	40 mm
cm 9,5	524086E010064	200 pz	60 mm
cm 11,5	524086E010065	200 pz	80 mm
cm 13,5	524086E010066	200 pz	100 mm
cm 15,5	524086E010067	200 pz	120 mm
cm 17,5	524086E010068	100 pz	140 mm
cm 19,5	524086E010069	100 pz	160 mm
cm 21,5	524086E010070	100 pz	180 mm
cm 23,5	524086E010071	100 pz	200 mm

TASSELLI EJOTHERM STR H *

Tasselli ad avvitamento con vite in acciaio zincato. Idonei per utilizzo su strutture in legno e lamiere metalliche.

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	SPESSORE FISSABILE
cm 8	524086E010024	100 pz	30-40 mm
cm 10	524086E010025	100 pz	50-60 mm
cm 12	524086E010026	100 pz	70-80 mm
cm 14	524086E010027	100 pz	90-100 mm
cm 16	524086E010028	100 pz	110-120 mm
cm 18	524086E010029	100 pz	130-140 mm
cm 20	524086E010030	100 pz	150-160 mm
cm 22	524086E010031	100 pz	170-180 mm

INFOPRO

La gamma dei tasselli

	ATTREZZO	CAT. DI IMPIEGO	⌀ FORO	⌀ DISCO	PROF. ANCORAGGIO
H3 Tassello universale a percussione con chiodo in materiale sintetico		A, B, C	8 mm	60 mm	25 mm
H1 ECO Tassello universale a percussione con chiodo in acciaio		A, B, C	8 mm	60 mm	25 mm
STR H Tassello ad avvitamento con vite in acciaio per supporti in legno e lamiera metallica		PARETI IN LEGNO E LAMIERE	-	60 mm	30-40 mm
STR U 2G Tassello universale a percussione con chiodo in materiale sintetico		A, B, C, D, E	8 mm	60 mm	25 mm (categorie A,B,C,D) 65 mm (categorie E)

* Sulla testa di ogni tassello è indicata la categoria d'impiego: A Calcestruzzo - B Mattone pieno (laterizi pieni) C Mattone e pietra a foratura (laterizi forati) - D Calcestruzzo alleggerito - E Calcestruzzo cellulare

***** Accessori disponibili a richiesta, ordine minimo 1 confezione.
Consegna 2 -10 giorni dal ricevimento ordine a seconda dell'articolo.

ACCESSORI PER EJOTHERM *



ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	
Rondella EPS bianca per Ejotherm STR	524087E010009	100 pz	
Rondella EPS grigia per Ejotherm STR	524087E010010	100 pz	
Rondella MW per Ejotherm STR	524087E010011	100 pz	
Tamponcino per Ejotherm STR 2G	524087E010012	500 pz	
Tool Ejotherm STR 2G	524087E010032	1 pz	
Ejotherm VT 2G Disco	524087E010035	100 pz	

DISCHI AGGIUNTIVI EJOT *

Da utilizzare in combinazione con i tasselli a disco (disco ∅ 60 mm)

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
SBL 140 Plus	524087E010118	100 pz	∅ disco 140 mm
VT90	524087E010119	100 pz	∅ disco 90 mm

MONTAGGI DI DISTANZA THERMAX *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
8/60 M6	524087E010001	20 pz	
8/80 M6	524087E010002	20 pz	
8/100M6	524087E010003	20 pz	
8/120 M6	524087E010004	20 pz	
8/140 M6	524087E010101	20 pz	
8/160 M6	524087E010005	20 pz	
8/180 M6	524087E010006	20 pz	
10/100 M6	524087E010007	20 pz	
10/120 M6	524087E010008	20 pz	
12/110 M12	524046E010002	20 pz	

RONDELLA DI FISSAGGIO DORONDO-PE CON FRESA *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
90X10 mm	524087E010076	20	
90X10 mm	524087E010077	50	

FRESA PER RONDELLE DI MONTAGGIO DORONDO-PE *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524087E010078	1	

CILINDRI DI MONTAGGIO ZYRILLO-PE *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
∅ 70 mm	524087E010065	10 pz	
∅ 125 mm	524087E010066	10 pz	

***** Accessori disponibili a richiesta, ordine minimo 1 confezione.
Consegna 2 -10 giorni dal ricevimento ordine a seconda dell'articolo.

FRESE PER RONDELLE DI MONTAGGIO ZYRILLO *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
Ø 70 mm	524087E010067	1 pz	
Ø 125 mm	524087E010068	1 pz	

CILINDRI DI MONTAGGIO VARIZ *



ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
Ø 90 mm	524087E010069	1 pz	90x1000 mm
Ø 90 mm	524087E010070	4 pz	90x1000 mm
Ø 125 mm	524087E010071	1 pz	125x1000 mm
Ø 125 mm	524087E010072	4 pz	125x1000 mm

BLOCCHI DI MONTAGGIO VARIQ E VARIR *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
VARIQ	524087E010038	1 pz	100x100x1000 mm
VARIQ	524087E010039	4 pz	100x100x1000 mm
VARIZ	524087E010040	1 pz	160x100x1000 mm
VARIZ	524087E010041	4 pz	160x100x1000 mm

PIASTRE DI MONTAGGIO UNIVERSALI UMP-ALU-TRI *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
con barre filettate e tassello per muratura 80 mm	524087E010114	1 pz	240x138x80 mm
con barre filettate e tassello per muratura 100 mm	524087E010115	1 pz	240x138x100 mm
con barre filettate e tassello per muratura 120 mm	524087E010116	1 pz	240x138x120 mm
con barre filettate e tassello per muratura 1400 mm	524087E010117	1 pz	240x138x140 mm
con barre filettate e tassello per muratura 160 mm	524087E010109	1 pz	240x138x160 mm
con barre filettate e tassello per muratura 180 mm	524087E010110	1 pz	240x138x180 mm
con barre filettate e tassello per muratura 200 mm	524087E010111	1 pz	240x138x200 mm
con barre filettate per calcestruzzo 80 mm	524087E010112	1 pz	240x138x80 mm
con barre filettate per calcestruzzo 100 mm	524087E010113	1 pz	240x138x100 mm
con barre filettate per calcestruzzo 120 mm	524087E010104	1 pz	240x138x120 mm
con barre filettate per calcestruzzo 140 mm	524087E010105	1 pz	240x138x140 mm
con barre filettate per calcestruzzo 160 mm	524087E010106	1 pz	240x138x160 mm
con barre filettate per calcestruzzo 180 mm	524087E010107	1 pz	240x138x180 mm
con barre filettate per calcestruzzo 200 mm	524087E010108	1 pz	240x138x200 mm

MALTA PER INIEZIONE *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524087E010074	1 pz	
	524087E010075	6 pz	

MISCELATORE STATICO *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524087E010102	1 pz	
	524087E010103	10 pz	

SOFFIETTO GRANDE *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524087E010079	1 pz	

SET DI SPAZZOLE *

Set di spazzole per muratura ⌀14-20

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524087E010080	2 pz	Ø 14-20 mm

CILINDRI DI MONTAGGIO RONDOLINE-PU *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
60 mm	524087E010099	1 pz	60x90 mm
80 mm	524087E010097	1 pz	80x90 mm
100 mm	524087E010098	1 pz	100x90 mm
120 mm	524087E010084	1 pz	120x90 mm
140 mm	524087E010085	1 pz	140x90 mm
160 mm	524087E010086	1 pz	160x90 mm
180 mm	524087E010087	1 pz	180x90 mm
200 mm	524087E010088	1 pz	200x90 mm

BLOCCHI DI MONTAGGIO QUADROLINE-PU *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
60 mm	524087E010089	1 pz	198x198x60 mm
80 mm	524087E010090	1 pz	198x198x80 mm
100 mm	524087E010091	1 pz	198x198x100 mm
120 mm	524087E010092	1 pz	198x198x120 mm
140 mm	524087E010093	1 pz	198x198x140 mm
160 mm	524087E010094	1 pz	198x198x160 mm
180 mm	524087E010095	1 pz	198x198x180 mm
200 mm	524087E010096	1 pz	198x198x200 mm

STAFFE DI MONTAGGIO PANNELLI TRA-WIK *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
80 mm	524087E010120	1 pz	112x280x80 mm
100 mm	524087E010121	1 pz	112x280x100 mm
120 mm	524087E010122	1 pz	112x280x120 mm
140 mm	524087E010123	1 pz	112x280x140 mm
160 mm	524087E010125	1 pz	112x280x160 mm
180 mm	524087E010126	1 pz	112x280x180 mm
200 mm	524087E010127	1 pz	112x280x200 mm

ELEMENTI DI MONTAGGIO CARDINI K1-PH CON TASSELLO A VITE *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
80 mm	524087E010128	1 pz	80x125x280x80 mm
100 mm	524087E010129	1 pz	125x280x100 mm
120 mm	524087E010130	1 pz	125x280x120 mm
140 mm	524087E010131	1 pz	125x280x140 mm
160 mm	524087E010132	1 pz	125x280x160 mm
180 mm	524087E010133	1 pz	125x280x180 mm
200 mm	524087E010124	1 pz	125x280x200 mm

CASSETTE ELETTRICHE ELDOLINE-PA *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524087E010044	10 pz	

FRESA PER CASSETTE ELETTRICHE ELDOLINE-PA *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524087E010045	1 pz	

***** Accessori disponibili a richiesta, ordine minimo 1 confezione.
Consegna 2 -10 giorni dal ricevimento ordine a seconda dell'articolo.

CASSETTE ELETTRICHE ELDOLINE-EPS *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
Dimensioni 1-80 mm	524087E010046	1 pz	150x150x80 mm
Dimensioni 1-100 mm	524087E010047	1 pz	150x150x100 mm
Dimensioni 1-120 mm	524087E010048	1 pz	150x150x120 mm
Dimensioni 1-140 mm	524087E010049	1 pz	150x150x140 mm
Dimensioni 1-160 mm	524087E010050	1 pz	150x150x160 mm
Dimensioni 1-180 mm	524087E010051	1 pz	150x150x180 mm
Dimensioni 1-200 mm	524087E010052	1 pz	150x150x200 mm
Dimensioni 2x1 - 80 mm	524087E010053	1 pz	210x150x80 mm
Dimensioni 2x1 - 100 mm	524087E010054	1 pz	210x150x100 mm
Dimensioni 2x1 - 120 mm	524087E010055	1 pz	210x150x120 mm
Dimensioni 2x1 - 140 mm	524087E010056	1 pz	210x150x140 mm
Dimensioni 2x1 - 160 mm	524087E010057	1 pz	210x150x160 mm
Dimensioni 2x1 - 180 mm	524087E010058	1 pz	210x150x180 mm
Dimensioni 2x1 - 200 mm	524087E010059	1 pz	210x150x200 mm
Dimensioni 2x1 NUP - 80 mm	524087E010060	1 pz	250x150x80 mm
Dimensioni 2x1 NUP - 100 mm	524087E010061	1 pz	250x150x100 mm
Dimensioni 2x1 NUP - 120 mm	524087E010062	1 pz	250x150x120 mm
Dimensioni 2x1 NUP - 140 mm	524087E010063	1 pz	250x150x140 mm
Dimensioni 2x1 NUP - 160 mm	524087E010064	1 pz	250x150x160 mm
Dimensioni 2x1 NUP - 180 mm	524087E010042	1 pz	250x150x180 mm
Dimensioni 2x1 NUP - 200 mm	524087E010043	1 pz	250x150x200 mm

UNITÀ DI FRESATURA *

Unità di fresatura per cilindro di montaggio

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524087E010081	1 pz	

SET DI FRESE *

Set di frese per cilindro di montaggio

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
Ø 90 mm	524087E010082	1 pz	
Ø 125 mm	524087E010083	1 pz	

SET SIGILLANTE ST-POLYMER *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
Ø 90 mm	524087G160001	12 pz	

TASSELLO PER MATERIALE ISOLANTE *

ARTICOLO	CODICE	CONFEZIONE	MISURE
	524087E010100	50 pz	

***** Accessori disponibili a richiesta, ordine minimo 1 confezione.
Consegna 2 -10 giorni dal ricevimento ordine a seconda dell'articolo.

10

SISTEMA ELASTOMERICO

Viero: finiture elastomeriche silo

Le finiture elastomeriche a base di resine silossaniche rappresentano la nuova frontiera dei podotti di questa natura in quanto abbinano alle proprietà elastomeriche le caratteristiche tipiche della componente silossanica.

- Elevata idrorepellenza
- Protezione preventiva dalla formazione di funghi e alghe
- Traspirabilità
- Aspetto opaco
- Tenuta dei colori in esterno anche nei colori intensi
- Alta adesione al supporto
- Bassa presa di sporco

I TIPI DI FESSURE

	FESSURE STATICHE			FESSURE DINAMICHE	
	CAPILLARI O RETICOLARI		FESSURE DA FUGA O RITIRO	CREPE STRUTTURALI	
TIPOLOGIA					
DIMENSIONI	< 0,1 mm	0,1< fessura < 0,25 mm	0,25< fessura < 0,5 mm	0,5< fessura < 1,25 mm	1,25< fessura < 2 mm
CARATTERISTICHE	• Lievi, a forma reticolare e capillare, a ragnatela. • Spesso visibili solo quando piove ad intonaco bagnato perché l'acqua penetrata evidenzia i contorni delle maglie, su supporti secchi difficili da individuare. • Soggette a bassa sollecitazione dinamica.	• Sottoposte a bassa sollecitazione dinamica.	• Sottoposte a media sollecitazione dinamica di tipo lineare continuo orizzontale o verticale. • Spesso rilevabili in corrispondenza delle fughe tra i vari corsi dei laterizi impiegati per la costruzione dei tamponamenti. • Spesso presenti su pareti in corrispondenza e in prossimità di aperture (finestre, ecc.)	• Sottoposte ad alta sollecitazione dinamica, importanti e profonde possono interessare anche la struttura muraria. • Spesso rilevabili in prossimità di un solaio.	• Importanti e profonde possono interessare anche la struttura muraria. • Ben visibili con crepe lunghe ed aperte. • Si presentano con frequenza nei palazzi, a livello del terreno o dei raccordi del tetto.
CAUSA	**RITIRO FISIOLOGICO DELL'INTONACO** • Intonaco preparato in cantieri, preparazione non corretta o materie prime di scarsa qualità. • Mancato rispetto dell'elasticità e la porosità che devono essere crescenti verso l'esterno. • Il rischio aumenta in proporzione alla quantità di legante (soprattutto se cemento) impiegata nella preparazione della malta (malta troppo ricca) • Asciugatura troppo rapida dello strato più superficiale dell'intonaco. • Dispersione troppo rapida dell'acqua della malta per un supporto troppo assorbente • Strato di intonaco troppo spesso. • Fenomeno che si manifesta a 4-6 settimane dalla posa dell'intonaco.		**DIVERSO COEFFICIENTE DI DILATAZIONE DEI MATERIALI** • Si generano tra materiali a differente massa e coefficiente di dilatazione, tipiche dell'edilizia moderna, nei punti di accosto e nelle giunzioni tra il sistema della struttura in cemento armato (travi e pilastri) e la muratura leggera di tamponamento.	**ASSESTAMENTI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO** • Generate da assestamenti strutturali dell'edificio.	

ssaniche di ultima generazione.

I CICLI DI INTERVENTO

Per il risanamento di facciate dove siano presenti fessurazioni e per la prevenzione nei confronti del fenomeno, VIERO propone prodotti e cicli di intervento specialistici e differenziati in funzione delle condizioni del supporto.

	DIMENSIONE FESSURA/CREPA (mm)				
	inferiore a 0,1	**da 0,1 a 0,25**	**0,25 < fessura < 0,5**	**0,5 < fessura < 1,25**	**1,25 < fessura < 2**
Fissativo-consolidante **PRYMER SE**	✓	✓	✓	✓	✓
Stucco **VIEROFLEX STUK** + eventuale garza	-	-	✓	✓	✓
Fondo **VIEROFLEX FOND**	✓	✓	✓	✓	✓
Pittura liscia **VIEROFLEX SILOX**	✓	✓	-	-	-
Pittura riempitiva **VIEROQUARZ FLEX**	✓	✓	✓	✓	✓
Rivestimento **VIEROACRYL FLEX**	✓	✓	✓	✓	✓

IL MANUALE "SISTEMI ELASTOMERICI"

Conoscere i fattori che possono originare crepe e fessurazioni e saper valutare le condizioni del supporto su cui si opera, è il primo passo per trovare le corrette soluzioni sia in termini di ripristino sia di prevenzione. Il manuale che Viero dedica agli elastomerici è la migliore guida all'argomento, perché mette in condizione il professionista di intervenire in modo mirato su ogni tipo di problema.

VIEROFLEX STUK

Stucco elastomerico fibrorinforzato per il ripristino di cavillature e crepe

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	in relazione all'uso	1,70 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
GRIGIO	434538F500001	2,5	60

VIEROFLEX FOND

Fondo elastomerico intermedio per il ripristino di supporti cavillati

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	2÷3 m^2/L	1,25 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434539L580001	14	60

TES TES

Tessuto non tessuto in fibra sintetica

	MISURE	ARTICOLO	CONFEZIONE
	100 m	521738E010001	

Disponibile su richiesta. Ordine minimo 1 confezione. Consegna 2/10 giorni da ricevimento ordine.

FATEX

Garza in fibra sintetica

	MISURE	ARTICOLO	CONFEZIONE
	10 m x 12 cm	521739L010001	10 m

Disponibile su richiesta. Ordine minimo 1 confezione. Consegna 2/10 giorni da ricevimento ordine.

VIEROFLEX SILOX

Pittura elastomerica liscia a base di resine silossaniche

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	4÷5 m²/L	1,33 g/mL	V1 (<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434537L580001	14	60
BASE MEDIA	434537L580002	13,44	33
BASE NEUTRA	434537L580003	12,6	60
COLORI A	434537L589999	14	33
COLORI B	434537L589999	14	60
COLORI C	434537L589999	14	33

VIEROQUARZ FLEX

Pittura riempitiva anticavillature
a base di resine acrilsilossaniche ed elastomeriche

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	8÷10 m²/L	1,385 g/mL	V2 (≥0,14m-<1,4m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434329L580001	14	33
BIANCO	434329H010001	5	60
BASE MEDIA	434329L580002	13,44	33
BASE MEDIA	434329H010002	4,8	60
BASE NEUTRA	434329L580003	12,6	33
BASE NEUTRA	434329H010003	4,5	60
COLORI A	434329L589999	14	33
COLORI A	434329H019999	5	60
COLORI B	434329L589999	14	33
COLORI B	434329H019999	5	60
COLORI C	434329L589999	14	33
COLORI C	434329H019999	5	60

VIEROACRYL FLEX 1,2

Rivestimento spatolato anticavillature
con granulometria da 1,2 mm a base di resine acriliche

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	2÷2,4 kg/m² per mano	1,6 g/mL	V2 (≥0,14m-<1,4m)	W3 (≤0,1 kg/m² $h^{0,5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434334N500001	25	33
BIANCO	434334N500002	24,25	33
COLORI A	434334N509999	25	33
COLORI B	434334N509999	25	33
COLORI C	434334N509999	25	33

VIEROACRYL FLEX 1,5

Rivestimento spatolato anticavillature
con granulometria da 1,5 mm a base di resine acriliche

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	2,5÷3 kg/m² per mano	1,65 g/mL	V2 (≥0,14m-<1,4m)	W3 (≤0,1 kg/m² $h^{0,5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434335N500001	25	33
BIANCO	434335N500002	24,25	33
COLORI A	434335N509999	25	33
COLORI B	434335N509999	25	33
COLORI C	434335N509999	25	33

Complementari

LEGOFLEX GUAINA

Microrivestimento elastomerico per incapsulamento dell'amianto (Cert. Ist. Giordano)

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:
	circa 5 m²/L per uno spessore di 100 micron	1,35 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433892L780001	15	33
COLORATO	433892L789999	15	33

RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO

Calcestruzzo: le soluzioni certifi

IL DEGRADO DEL CALCESTRUZZO

Le cause di degrado del calcestruzzo possono essere classificate in 2 famiglie:
cause interne al manufatto, cause riconducibili ad interazioni con l'ambiente esterno.

CAUSE DI DEGRADO INTERNE AL MANUFATTO

- Cattiva progettazione del manufatto - difetti formulativi.
  Al fine di garantire alle strutture in cemento armato le prestazioni richieste del progettista, con riferimento specifico al grado di durabilità, alla lavorabilità e alla resistenza meccanica, deve essere effettuato dal produttore uno studio della miscela, detto mix design. Ciascun componente dell'impasto, se utilizzato in maniera scorretta, potrebbe dare luogo a punti deboli.
- Non corretta posa in opera.
- Inadeguati processi per curing.
  Se la stagionatura non viene eseguita in modo corretto si possono verificare ritiri o fessurazioni nel manufatto.

CAUSE DI DEGRADO RICONDUCIBILI A INTERAZIONI CON L'AMBIENTE ESTERNO

- **Aggressione chimiche**
  Principalmente le aggressioni di tipo chimico sono da ricondurre all'azione dell'anidride carbonica (carbonatazione), dei solfati e dei cloruri (ad es. in zone di mare). Ciascuno di questi elementi innesca reazioni chimiche con il calcestruzzo, causandone la disgregazione.

- **Aggressioni fisiche**
  Microffessurazioni indotte da variazioni termoigrometriche.
  Si verificano a causa dei cicli gelo-disgelo dell'acqua presente all'interno del calcestruzzo qualora il livello di umidità relativa del composto superi un determinato valore chiamato "situazione critica".
  Deterioramento del manufatto a cause di temperature molto elevate. Infatti i ferri di armatura possono resistere fino a 500°C, mentre il calcestruzzo può resistere fino a 600°C.

- **Aggressioni meccaniche**
  In questa categoria rientrano le lesioni del manufatto indotte da sollecitazioni meccaniche in servizio, come, ad esempio, assestamenti, sovraccarichi e carichi ciclici. È facile intuire che anche abrasioni, urti ed erosione sono tutte cause che a vario titolo comportano il degrado del calcestruzzo.

cate di Viero contro ogni rischio.

LA CARBONATAZIONE

La carbonatazione ha un effetto negativo e rappresenta, come accennato, una delle principali cause di degrado del materiale.
Tale fenomeno è dovuto alla penetrazione di anidride carbonica CO_2 nel calcestruzzo, la quale innesca la corrosione dei tondini (ferri di armatura) e da origine a tutta una serie di problematiche:

- diminuzione della sezione resistente del tondino con conseguente riduzione del suo carico portante e della sua resistenza;
- fessurazione del copriferro con conseguente distacco dello stesso;
- riduzione di aderenza acciaio-calcestruzzo (perdita di ancoraggio);
- cedimenti improvvisi per infragilimento.

VELOCITÀ DI CARBONATAZIONE IN RELAZIONE ALLE CLASSI DI RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO



LE SOLUZIONI VIERO

Valutati a quanti e a quali rischi è sottoposto il calcestruzzo, è importante scegliere innazitutto i sistemi più adatti per il suo ripristino, ma nel contempo adottare anche tutte le precauzioni (protezione) perché in futuro non si ripresentino problemi analoghi. Viero, grazie alla profonda conoscenza dell'argomento e all'esperienza diretta in cantiere, rappresenta la risposta più sicura.



- **PROFER MONO**: boiacca passivante anti-carbonatazione per ferri d'armatura.
- **TIXOCRETE RAPIDO**: malta antiritiro tixotropica, fibrorinforzata a presa rapida per il ripristino del calcestruzzo.
- **TIXOCRETE CEM**: rasante antiritiro, anti-carbonatazione tixotropico a finitura civile per calcestruzzo.
- **VIEROBETON**: pittura protettiva anti-carbonatazione per cemento armato a vista.

Tutti i prodotti Viero specificamente formulati per questo problema sono marcati CE, conformi cioè alla normativa UNI EN 1504-3 (prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo; riparazione strutturale e non strutturale).

IL MANUALE "SISTEMI PER LA PROTEZIONE ED IL RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO"

Il calcestruzzo è un materiale di origine antichissima, che è evoluto nel corso dei tempi passando attraverso l'invenzione del calcestruzzo armato, fino a diventare il moderno materiale che tutti conosciamo, suddiviso in tipologie diverse classificabili secondo la miscela di materie prime utilizzate. Il manuale che Viero dedica al calcestruzzo esplora tutto questo e risulta uno strumento indispensabile per tutti i professionisti.

PROFER MONO

Boiacca passivante anticarbonatazione per ferri d'armatura

APPLICAZIONE	CONSUMO TEORICO	PESO SPECIFICO	
	30 gr/mt di tondino Ø 15 mm	1,1 g/mL	

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
SENAPE	433871H010001	5	80

TIXOCRETE RAPIDO

Malta fibrorinforzata tixotropica per riparazione e ristrutturazione del calcestruzzo

APPLICAZIONE	CONSUMO TEORICO	PESO SPECIFICO	RESISTENZA A COMPRESSIONE
	circa 18 kg/m² per uno spessore di 1 cm	1,95 g/mL	≥15 Mpa EN12190 **ADESIONE** >0,8 Mpa

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
GRIGIO	433717N500001	25	40

TIXOCRETE CEM

Rasante antiritiro, tixotropico a finitura civile per calcestruzzo

APPLICAZIONE	CONSUMO TEORICO	PESO SPECIFICO	RESISTENZA A COMPRESSIONE
	circa 4 kg/m² per uno spessore di 3 mm	1,4 g/mL	≥15 Mpa EN12190 **ADESIONE** >0,8 Mpa

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
GRIGIO	433719N500001	25	40

VIEROBETON OPACO

Pittura acrilica opaca anticarbonatazione per la protezione del CLS

AP1 ARCHIPRO 1 AP2 ARCHIPRO 2

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:	W_{DD}:
	10÷14 m^2/L	1,28 g/mL	<5 m Classe I	W3 (≤0,1 kg/m^2 $h^{0,5}$)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434323L580001	14	33
BIANCO	434323H010001	5	100
BASE MEDIA	434323L580002	13,44	33
BASE MEDIA	434323H010002	4,8	100
BASE NEUTRA	434323L580003	12,6	33
BASE NEUTRA	434323H010003	4,5	100
COLORI A	434323L589999	14	33
COLORI A	434323H019999	5	100
COLORI B	434323L589999	14	33
COLORI B	434323H019999	5	100
COLORI C	434323L589999	14	33
COLORI C	434323H019999	5	100



DEUMIDIFICAZIONE, MALTE E RASANTI A CALCE

LIQUIDO ANTISALE

Soluzione impregnante antisale per il risanamento di murature umide

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	5÷10 m²/L	0,78 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
INCOLORE	433788H010001	5	80

BARRIERA ANTISALE

Malta per rinzaffare murature umide o degradate

APPLICAZIONE	CONSUMO TEORICO	PESO SPECIFICO	RESISTENZA A COMPRESSIONE
	14÷16 kg/m² (applicazione "a schiaffo") per uno spessore di 8 mm	1,91 g/mL	CS II Mpa **ADESIONE** >0,2 Mpa

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433901N500001	25	40

RESTAURA

Malta ecologica alla calce per intonaci

APPLICAZIONE	CONSUMO TEORICO	PESO SPECIFICO	RESISTENZA A COMPRESSIONE
	14,4 m²/L per uno spessore di 1 cm	1,8 g/mL	CS I Mpa **ADESIONE** >0,2 Mpa

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433721N500001	25	40

RESTAURA DEUMIDIFICANTE

Intonaco alleggerito macroporoso, deumidificante coibente

APPLICAZIONE	CONSUMO TEORICO	PESO SPECIFICO	RESISTENZA A COMPRESSIONE
	14,4 m²/L per uno spessore di 1 cm	0,4 g/mL	CS II Mpa **ADESIONE** >0,3 Mpa

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433906R010001	50	35

RESTAURA FINISH XF

Malta premiscelata in polvere costituita da calce idraulica naturale e inerti selezionati

APPLICAZIONE	CONSUMO TEORICO	PESO SPECIFICO	RESISTENZA A COMPRESSIONE
	1÷2 kg/m² per uno spessore di 1 mm	1,65 g/mL	CS II Mpa **ADESIONE** >0,3 Mpa

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433724N010001	20	40

RESTAURA FINISH 05

Malta premiscelata in polvere costituita da calce idraulica naturale e inerti selezionati

APPLICAZIONE	CONSUMO TEORICO	PESO SPECIFICO	RESISTENZA A COMPRESSIONE
	1,8÷2,2 kg/m² per uno spessore di 1 mm	1,84 g/mL	CS II Mpa **ADESIONE** >0,4 Mpa

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433723N50001	25	40

RESTAURA FINISH 1

Malta premiscelata in polvere costituita da calce idraulica naturale e inerti selezionati

APPLICAZIONE	CONSUMO TEORICO	PESO SPECIFICO	RESISTENZA A COMPRESSIONE
	2÷2,5 kg/m² per uno spessore di 1 mm	1,4 g/mL	CS II Mpa **ADESIONE** >0,4 Mpa

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433722N500001	25	40

10 PRODOTTI SPECIALI

ISALCONE S

Idrorepellente siliconico in fase solvente per la protezione delle facciate

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO
	4÷8 m²/L in funzione dell'assorbimento del supporto	0,78 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
INCOLORE	433792N010001	20	33
INCOLORE	433792H010001	5	100

SILICA INTERIOR

Pittura ai silicati per interno. Ecolabel

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	12÷14 m²/L	1,45 g/mL	V1 (<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	434371L580001	14	33

TERMOPAINT

Pittura termica traspirante resistente alle muffe

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	4÷5 m²/L	0,00 g/mL	V1 (<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433891L780001	15	33
BIANCO	433891G500001	4	100
BIANCO	433891E010001	1	16

VIEROSIL VEL

Velatura silossanica idrofobizzante per interni ed esterni

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:
	13÷15 m²/L	1,00 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/BANCALE
BASE NEUTRA	433907G500001	4	100
BASE NEUTRA	433907E010001	1	16
COLORI DI CARTELLA	433907G509999	4	100
COLORI DI CARTELLA	433907E019999	1	16

IKOS

Sistema decorativo a base di grassello di calce dall'aspetto lucido e levigato

AP1 ARCHIPRO 1

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:	S_D:
	0,9÷1,2 kg/m² per mano	1,63 g/mL	V1 (<0,14m)

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433810N500001	25	33
BIANCO	433810H010001	5	100
BIANCO	433810E010001	1	
BASE NEUTRA	433810N500002	24	33
BASE NEUTRA	433810H010002	4,8	100
BASE NEUTRA	433810E010002	0,96	
COLORATO	433810N509999	25	33
COLORATO	433810H019999	5	100
COLORATO	433810E019999	1	

LITHOS

Rivestimento murale decorativo sintetico ad effetto marmorizzato antico

AP1 ARCHIPRO 1

APPLICAZIONE	RESA TEORICA PER MANO	PESO SPECIFICO:
	0,5÷1,3 kg/m² per uno spessore di 1 mm	1,66 g/mL

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - KG	PEZZI/BANCALE
BIANCO	433905N500001	25	33
BIANCO	433905H010001	5	100
BASE NEUTRA	433905N500002	24	33
BASE NEUTRA	433905H010002	4,8	100
COLORATO	433905N509999	25	33
COLORATO	433905H019999	5	100

SISTEMA TINTOMETRICO

Le paste coloranti: l'essenza del colore.

Il sistema tintometrico Viero si basa su 25 coloranti - 11 all'acqua a base di pigmenti inorganici e 14 universali a base di pigmenti organici - che permettono di realizzare infinite tinte delle finiture in gamma con ottimi risultati.

Ottimi risultati estetici ma anche pratici, quali la stabilità e la durata dei colori in esterno. La forte concentrazione di pigmenti, garantisce inoltre il raggiungimento anche delle aree cromatiche più "estreme", composte da tinte particolarmente sature e accese.

COLORANTI PER TINTOMETRO

Coloranti all'acqua

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/CONFEZIONE
AW41 - Bianco	753073E010001	1	6
AW41 - Bianco	753073F500001	2,5	6
AY42 - Giallo Ossido	753073E010002	1	6
AY42 - Giallo Ossido	753073F500002	2,5	6
AR43 - Rosso Ossido	753073E010003	1	6
AK44 - Nero	753073E010004	1	6
AY45 - Giallo Bismuto Vanadato	753073E010005	1	6
AR46 - Scarlatto	753073E010006	1	6
AB48 - Blu Cobalto	753073E010007	1	6
AG49 - Verde Cobalto	753073E010008	1	6
AG50 - Verde Cromo	753073E010009	1	6
AR47 - Rosso Ossido Scuro	753073E010010	1	6
AY51 - Giallo Titanato	753073E010011	1	6

COLORANTI PER TINTOMETRO

Coloranti universali

COLORE	ARTICOLO	FORMATO - LT	PEZZI/CONFEZIONE
UW01 - Bianco	753072E010001	1	6
UW01 - Bianco	753072F500001	2,5	6
UY02 - Giallo Ossido	753072E010002	1	6
UY02 - Giallo Ossido	753072F500002	2,5	6
UR03 - Rosso Ossido	753072E010003	1	6
UK04 - Nero Scuro	753072E010004	1	6
UK04 - Nero Scuro	753072F500003	2,5	6
UB05 - Blu Phtalo	753072E010005	1	6
UG06 - Verde Phtalo	753072E010006	1	6
UM07 - Magenta	753072E010007	1	6
UV08 - Violetto	753072E010008	1	6
UR09 - Rosso	753072E010009	1	6
UO10 - Arancio	753072E010010	1	6
UY11 - Giallo per Esterno	753072E010011	1	6
UY11 - Giallo per Esterno	753072F500004	2,5	6
UY12 - Giallo Economico	753072E010012	1	6
UY12 - Giallo Economico	753072F500005	2,5	6
UK13 - Nero Diluito	753072E010013	1	6
UB14 - Blu Diluito	753072E010014	1	6

LEGENDA

FC 104 | A | Y:81 | ★

CODICE COLORE

SERIE PREZZO
Riferito al listino in vigore.
A-B-C: prezzo crescente.
P: prezzo a preventivo.

VALORE DELLA COMPONENTE TRICROMATICA
Indice di chiarezza direttamente correlato all'indice di riflessione della luce.
I colori con valore Y superiore a 25 sono consigliati per la finitura dei sistemi d'isolamento termico a cappotto VIEROCLIMA.

SIMBOLO ★
Contrassegna i colori realizzabili con i prodotti minerali della gamma VIERO.

FC 001	P	Y:11	
FC 002	P	Y:22	
FC 003	C	Y:44	
FC 004	A	Y:66	★
FC 005	P	Y:18	
FC 006	B	Y:48	★
FC 007	A	Y:61	★
FC 008	A	Y:73	★
FC 009	P	Y:11	
FC 010	P	Y:19	
FC 011	A	Y:32	★
FC 012	A	Y:58	★
FC 013	C	Y:13	
FC 014	C	Y:21	
FC 015	A	Y:43	★
FC 016	A	Y:59	★
FC 017	A	Y:7	
FC 018	P	Y:14	
FC 019	A	Y:27	★
FC 020	A	Y:61	★
FC 021	C	Y:12	
FC 022	P	Y:18	
FC 023	A	Y:33	★
FC 024	A	Y:64	★
FC 025	C	Y:9	
FC 026	B	Y:15	
FC 027	B	Y:24	
FC 028	A	Y:39	
FC 029	B	Y:10	
FC 030	A	Y:14	
FC 031	B	Y:26	
FC 032	A	Y:45	★
FC 033	C	Y:11	
FC 034	C	Y:19	
FC 035	A	Y:37	★
FC 036	A	Y:55	★
FC 037	C	Y:14	
FC 038	B	Y:26	
FC 039	B	Y:27	
FC 040	A	Y:51	★
FC 041	C	Y:17	
FC 042	B	Y:29	
FC 043	A	Y:43	★
FC 044	A	Y:69	★
FC 045	C	Y:21	
FC 046	B	Y:30	
FC 047	A	Y:45	★
FC 048	A	Y:59	★
FC 049	C	Y:20	
FC 050	C	Y:25	
FC 051	B	Y:43	★
FC 052	A	Y:61	
FC 053	A	Y:12	
FC 054	B	Y:23	
FC 055	A	Y:31	★
FC 056	A	Y:49	★

Collezione colori "**ARCHIPRO1**"
informazioni tecniche e prezzi

FC 057	B	Y:13	
FC 058	A	Y:17	
FC 059	A	Y:41	★
FC 060	A	Y:75	★
FC 061	C	Y:21	
FC 062	A	Y:35	★
FC 063	A	Y:52	★
FC 064	A	Y:69	★
FC 065	B	Y:16	
FC 066	C	Y:20	
FC 067	A	Y:34	★
FC 068	A	Y:68	★
FC 069	A	Y:16	
FC 070	B	Y:36	
FC 071	A	Y:52	★
FC 072	A	Y:58	★
FC 073	A	Y:23	
FC 074	B	Y:41	
FC 075	A	Y:51	★
FC 076	A	Y:74	★
FC 077	A	Y:24	
FC 078	C	Y:36	
FC 079	B	Y:44	★
FC 080	A	Y:64	★
FC 081	B	Y:28	
FC 082	C	Y:38	
FC 083	A	Y:58	★
FC 084	A	Y:74	★
FC 085	C	Y:42	
FC 086	B	Y:55	★
FC 087	A	Y:58	★
FC 088	A	Y:70	★
FC 089	A	Y:43	
FC 090	A	Y:57	
FC 091	A	Y:67	★
FC 092	A	Y:80	★
FC 093	C	Y:45	
FC 094	C	Y:48	
FC 095	A	Y:62	
FC 096	A	Y:70	
FC 097	A	Y:55	
FC 098	A	Y:65	★
FC 099	A	Y:71	★
FC 100	A	Y:77	★
FC 101	A	Y:57	
FC 102	A	Y:67	
FC 103	A	Y:71	
FC 104	A	Y:81	★
FC 105	A	Y:34	
FC 106	A	Y:50	
FC 107	A	Y:60	★
FC 108	A	Y:84	★
FC 109	A	Y:31	
FC 110	A	Y:46	★
FC 111	A	Y:64	★
FC 112	A	Y:72	★
FC 113	B	Y:27	
FC 114	A	Y:44	★
FC 115	A	Y:66	★
FC 116	A	Y:77	★
FC 117	C	Y:22	
FC 118	A	Y:44	★
FC 119	A	Y:62	★
FC 120	A	Y:85	★
FC 121	B	Y:33	
FC 122	A	Y:49	★
FC 123	A	Y:80	★
FC 124	A	Y:82	★
FC 125	A	Y:13	
FC 126	A	Y:21	
FC 127	A	Y:41	★
FC 128	A	Y:68	★
FC 129	B	Y:16	
FC 130	B	Y:33	
FC 131	A	Y:56	★
FC 132	A	Y:81	★
FC 133	A	Y:22	
FC 134	B	Y:35	
FC 135	A	Y:46	
FC 136	A	Y:74	★
FC 137	C	Y:27	
FC 138	B	Y:44	
FC 139	A	Y:55	
FC 140	A	Y:73	

Collezione colori "**ARCHIPRO1**" informazioni tecniche e prezzi

FC 141	C	Y:8	
FC 142	B	Y:10	
FC 143	B	Y:36	
FC 144	A	Y:56	★
FC 145	A	Y:13	
FC 146	A	Y:54	★
FC 147	A	Y:63	★
FC 148	A	Y:76	★
FC 149	A	Y:9	
FC 150	A	Y:37	
FC 151	A	Y:66	★
FC 152	A	Y:71	★
FC 153	A	Y:31	
FC 154	A	Y:54	★
FC 155	A	Y:55	★
FC 156	A	Y:68	★
FC 157	A	Y:25	
FC 158	A	Y:43	★
FC 159	A	Y:55	★
FC 160	A	Y:77	★
FC 161	A	Y:25	
FC 162	A	Y:27	
FC 163	A	Y:45	
FC 164	A	Y:70	★
FC 165	A	Y:37	
FC 166	A	Y:34	
FC 167	A	Y:38	
FC 168	A	Y:60	★
FC 169	P	Y:20	
FC 170	A	Y:51	
FC 171	A	Y:62	★
FC 172	A	Y:72	★
FC 173	A	Y:67	
FC 174	B	Y:31	
FC 175	A	Y:65	★
FC 176	A	Y:76	★
FC 177	B	Y:44	
FC 178	A	Y:41	
FC 179	A	Y:51	
FC 180	A	Y:69	★
FC 181	A	Y:40	★
FC 182	A	Y:47	
FC 183	A	Y:64	★
FC 184	A	Y:72	★
FC 185	C	Y:8	
FC 186	A	Y:21	
FC 187	A	Y:32	
FC 188	A	Y:53	★
FC 189	A	Y:7	
FC 190	A	Y:34	★
FC 191	A	Y:51	★
FC 192	A	Y:66	★
FC 193	C	Y:17	
FC 194	A	Y:25	
FC 195	A	Y:42	★
FC 196	A	Y:62	★
FC 197	A	Y:25	
FC 198	A	Y:34	★
FC 199	A	Y:49	★
FC 200	A	Y:76	★
FC 201	B	Y:17	
FC 202	A	Y:37	★
FC 203	A	Y:55	★
FC 204	A	Y:69	★
FC 205	B	Y:14	
FC 206	A	Y:29	★
FC 207	A	Y:45	★
FC 208	A	Y:54	★
FC 209	A	Y:26	
FC 210	A	Y:32	★
FC 211	A	Y:43	★
FC 212	A	Y:68	★

Collezione colori "ARCHIPRO2" informazioni tecniche e prezzi

FF 301	P	Y:16	
FF 302	C	Y:39	
FF 303	A	Y:66	★
FF 304	P	Y:16	
FF 305	P	Y:26	
FF 306	A	Y:60	★
FF 307	P	Y:17	
FF 308	P	Y:36	
FF 309	A	Y:58	★
FF 310	P	Y:34	
FF 311	P	Y:34	★
FF 312	A	Y:69	★
FF 313	B	Y:48	
FF 314	A	Y:66	★
FF 315	A	Y:68	★
FF 316	A	Y:39	
FF 317	A	Y:49	
FF 318	A	Y:61	
FF 319	A	Y:42	
FF 320	A	Y:59	
FF 321	A	Y:79	★
FF 322	A	Y:50	
FF 323	A	Y:57	
FF 324	A	Y:82	★
FF 325	A	Y:54	
FF 326	A	Y:64	
FF 327	A	Y:84	★
FF 328	A	Y:42	
FF 329	A	Y:56	
FF 330	A	Y:78	★
FF 331	A	Y:45	
FF 332	A	Y:61	
FF 333	A	Y:72	★
FF 334	A	Y:42	
FF 335	A	Y:55	
FF 336	A	Y:78	★
FF 337	A	Y:27	
FF 338	A	Y:55	
FF 339	A	Y:72	★
FF 340	C	Y:20	
FF 341	B	Y:39	
FF 342	A	Y:75	★
FF 343	P	Y:18	
FF 344	C	Y:35	
FF 345	A	Y:68	★
FF 346	B	Y:9	
FF 347	C	Y:35	
FF 348	A	Y:71	★
FF 349	P	Y:18	
FF 350	B	Y:42	
FF 351	A	Y:69	★
FF 352	P	Y:19	
FF 353	B	Y:40	
FF 354	A	Y:61	★
FF 355	P	Y:23	
FF 356	B	Y:41	★
FF 357	A	Y:62	★
FF 358	B	Y:5	
FF 359	A	Y:8	
FF 360	B	Y:25	
FF 361	A	Y:53	★
FF 362	A	Y:75	★

Materiale tecnico informativo

e promozionale

MAZZETTE E CARTELLE COLORI	CODICE	U.V.
MAZZETTA ARCHIPRO 1	MKVICC0048	1
MAZZETTA ARCHIPRO 2	MKVICC0049	1
MAZZETTA COLORCLIMA	MKVICC0046	1
CARTELLA FINITURE	MKVICC0047	1
MAZZETTA PRODOTTI	MKVICF0085	1

CATALOGHI, DEPLIANT E MANUALI	CODICE	U.V.
CATALOGO GENERALE	MKVICF0100	1
BROCHURE SISTEMA ELASTOMERICO	MKVICF0088	1
MANUALE RESTAURA - SISTEMA DEUMIDIFICANTE	MKVICF0096	1
MANUALE CALCESTRUZZO	MKVICF0095	1
MANUALE INCAPSULAMENTO AMIANTO	MKVICF0094	1
MANUALE VIEROCLIMA	MKVICF0080	1
RACCOGLITORE	MKVICF0091	1
BROCHURE COLORCLIMA	MKVICF0098	1
DEPLIANT ARMACLIMA	MKVICF0093	1
VOLANTINO PRYMER ACQ 100	MKVICF0097	1

MERCHANDISING	CODICE	U.V.
T SHIRT	MKVIGA0024	1
PANTALONE	MKVIGA0025	1
CAPPELLINO BASEBALL	MKVIGA0025	1
STRISCIONE DA CANTIERE	MKVIVA0064	1
SHOPPER CARTA	MKVIGA0031	1
BOX CAPPOTTO	MKVIVA0062	1

Note

Note

Note

Per conoscere tutte le soluzioni e i prodotti VIERO dedicati
al ripristino, alla decorazione e all'isolamento termico della facciata
è possibile consultare il sito internet **www.viero-coatings.it**

Viero è un marchio di:
Materis Paints Italia S.p.a.
Sede legale: Via Nino Bixio, 47/49 - 20026
Novate Milanese (MI)
Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77
www.viero-coatings.it - info@viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia
Numero Verde
800-825161
Giorni lavorativi
Lun - Ven 8.30-17.30

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

8 003681 507075
MKVICF0100