

AD 2341

1.975.2341

ADDITIVO ANTISILICONICO

AD 2341 è un additivo utilizzabile quando il supporto da verniciare, o le attrezzature e l'ambiente, recano tracce di siliconi, che causano schivature durante l'applicazione dello smalto.

PREPARAZIONE

Si aggiunge agli smalti DURALIT CAR, DURALIT ABF, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, MAXILACK, SUPERLACK MS, MAXICLEAR HS, HS CLEAR 420, UHS CLEAR 250, HP CLEAR, nella ragione dello 0.5-2%

Importante :

Non aggiungere mai AD2341 a fondi e primers.
Non superare le dosi consigliate.

MODALITA' DI UTILIZZO

Applicare lo smalto additivato in mani leggere fino ad eliminazione delle schivature. Nei casi più difficili, essiccare bene lo smalto, carteggiare, pulire accuratamente con diluente antisiliconico 3500 e riverniciare.



DATI TECNICI

Confezione	0.5 l
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

