

<b>Denominazione</b>	<b>IGENA ADDITIVO ANTIMUFFA</b>
<b>Descrizione</b>	Additivo antimuffa specifico per idropitture.
<b>Caratteristiche principali</b>	Additivo antimuffa da aggiungere alle idropitture per prevenire la formazione di muffe. Particolarmente adatto per muri soggetti a condensa e umidità.
<b>Istruzioni per l'uso</b>	<p>Su muri attaccati da muffe, si consiglia di asportare completamente tali muffe mediante spazzolatura e se occorre lavaggio con acqua.</p> <p>Per superfici particolarmente infestate, procedere prima con il trattamento Igena Detergente Antimuffa.</p> <p>Mescolare il contenuto della confezione Igena Additivo Antimuffa con 5 litri di una qualsiasi idropittura (lavabile, traspirante, rivestimenti plastici, al quarzo , tempere).</p> <p>L'additivo va aggiunto prima della diluizione della pittura. Per non disperdere la sostanza attiva si consiglia di lavare il barattolo con l'acqua che verrà utilizzata per la diluizione.</p>
<b>Norme Precauzionali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non riutilizzare il contenitore. Da non utilizzare in forma concentrata. Seguire le indicazioni fornite dal produttore. Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Da non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne. Non nebulizzare nell'aria ambiente. Da non venderci sfuso.</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li></ul>

**Caratteristiche ed altre informazioni tecniche****Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		-
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,000 ÷ 1,100
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	2500 ÷ 5000
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Esterni \ Interni		SI \ SI
Pulizia attrezzi		Acqua

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)