

Protettivo traspirante idrorepellente di profondità a base solvente

Capitolato:

Protettivo idrorepellente di profondità a base di Silano/Silossani in miscela alcolica specifico per materiali lapidei assorbenti e manufatti. Tale prodotto deve presentare una elevata penetrazione ed azione antisale rendendo altamente idrorepellenti i capillari dei materiali trattati evitando così la penetrazione dell'acqua e quindi il trasporto dei sali all'esterno susseguenti all'asciugatura. Tale protettivo non deve alterare in maniera significativa l'aspetto cromatico del supporto, deve lasciare inalterata la traspirazione del supporto, ed essere facilmente applicabile a pennello o a spruzzo. Deve essere reversibile. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

Descrizione:

Prodotto a base di silani/silossani monomeri diluiti in solvente.

Proprietà:

E' caratterizzato da una bassa viscosità che ne permette un'ottima penetrazione nel materiale da trattare. L'azione protettiva di ANTISALI S non modifica la traspirabilità del supporto non diminuendone quindi la permeabilità al vapore acqueo. ANTISALI S presenta una elevata azione antisale in quanto rende altamente idrorepellenti i capillari dei materiali trattati evitando così la penetrazione dell'acqua e quindi il trasporto dei sali all'esterno. Onde evitare possibili effetti indesiderati è consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare. Attendere almeno 5/8 giorni al fine di valutare l'efficacia del trattamento.

Destinazione:

Pietre naturali, mattone, cls, gres, cemento ed elementi lapidei monumentali.

Uso:

Il prodotto pronto all'uso può essere applicato, a seconda delle necessità, servendosi di vaporizzatore a bassa pressione, con rullo o pennello morbido a fibre naturali. Per superfici ad elevata porosità si consiglia di applicare il prodotto fino a completa saturazione. In caso di efflorescenze saline si consiglia il preliminare lavaggio con RP 103 al 10% - 15% e successivamente applicare ANTISALI S su superficie asciutta.

Resa:

la resa varia in funzione della porosità del supporto; si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari. A titolo puramente indicativo 5 - 10 mq. per Lt. di prodotto

Avvertenze:

Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo con fogli di polietilene le parti alle quali il prodotto non è destinato. Non fumare durante l'applicazione. L'operatore dovrà essere equipaggiato come previsto dalle vigenti norme di sicurezza per la manipolazione di solventi. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

C.I.R. CHIMICA ITALIANA RESTAURI divisione di COSTANTER S.P.A.
Via Newton n° 11 52100 Arezzo Tel 0575/383059 fax 0575/984858
Stabilimento Produzione ed Assistenza Tecnica
Via Tevere n°56/58 52043 Castiglion Fiorentino (AR) tel/fax 0575/657391

Ulteriori informazioni sul sito www.ivea.it