
Capitolato:

Protettivo idrorepellente a base di fluoropolimeri specifico per tutte le finiture a calce, grassello ecc. Tale protettivo deve risultare completamente invisibile, lasciare inalterata la traspirazione del supporto ed essere in soluzione solvente. Deve essere applicato con vaporizzatore in bassa pressione o con pennello. Deve essere pronto all'uso. Deve essere reversibile. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesta dalla normativa vigente.

Descrizione:

Protettivo idrorepellente traspirante, neutro. Penetra in profondità nei supporti minerali proteggendoli a lungo. Preserva le finiture a calce dalle improvvise piogge evitando le classiche strisciature e lumacature.

Proprietà:

Miscela di polimeri fluorurati modificati ad altissima penetrazione veicolati da una miscela solvente a bassa viscosità esente da solventi dannosi. Protegge efficacemente le finiture a calce dai danni causati dalle piogge violente che segnano in modo indelebile la tinta stessa (strisciature e lumacature). Non diminuisce la permeabilità al vapore acqueo, non varia il colore e non ingiallisce con il tempo. Resistente all'azione dei raggi solari e all'atmosfera salina.

Destinazione:

Intonaci a calce, finiture a calce, calcestruzzo e materiali edili assorbenti in genere

Uso:

Il prodotto pronto all'uso e si applica con pennello a fibre naturali o preferibilmente con vaporizzatore a bassa pressione su superfici completamente asciutte. Su superfici molto porose si suggerisce di applicare una prima mano a saturazione ed una seconda di finitura. Evitare colature o ristagni di prodotto.

Resa:

Indicativamente 5 ~ 10 mq. per It. di prodotto.

Avvertenze:

Non fumare durante l'applicazione, l'operatore dovrà essere equipaggiato come previsto dalle vigenti norme di sicurezza per la manipolazione di solventi. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo adeguatamente le parti alle quali il prodotto non è destinato. Su finiture a pennello verificare la tenuta mediante test preliminare. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto

C.I.R. CHIMICA ITALIANA RESTAURI divisione di COSTANTER S.P.A.

Via Newton n° 11 52100 Arezzo Tel 0575/383059 fax 0575/984858

Stabilimento Produzione ed Assistenza Tecnica

Via Tevere n°56/58 52043 Castiglion Fiorentino (AR) tel/fax 0575/657391

Ulteriori informazioni sul sito www.ivea.it