

Denominazione	TRATTAMENTO RIGENERANTE
Descrizione	Prodotto sbiancante del legno. Ripristina il colore naturale del legno quando è sporco e annerito.
Caratteristiche principali	Sbiancante del legno; Pronto all'uso; A base acquosa;
Ciclo applicativo	Applicare direttamente su legno non ancora verniciato, invecchiato e ingrigito, Non applicare su superfici già verniciate. In tal caso eliminare gli eventuali residui ancora presenti della vecchia vernice. Applicare direttamente sul legno utilizzando un pennello a setole dure, mediante azione meccanica di sfregamento. Se la superficie è molto annerita occorre ripetere l'azione più volte intervallando gli interventi di almeno 30 minuti. Dopo l'applicazione ripulire la superficie con acqua.
Consigli pratici	Questo prodotto non è uno sverniciatore e quindi non agisce su supporti già verniciati. Mescolare prima dell'uso. Non occorre diluire.
Precauzioni di sicurezza	Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo. Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,000 ÷ 1,100
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non Infiammabile
Contenuto in solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	3 ÷5
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Sovraverniciabilità h		Dopo 4-6
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Incolore
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lun - giov: 8.30 - 17.30

Ven. 8.30 - 15.30



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it