

ZEROEMME ADDITIVO

ADDITIVO IGIENIZZANTE PER PITTURE

UNIVER
UNA MANO AL TUO LAVORO.



DESCRIZIONE

Additivo igienizzante che previene la formazione di muffe sulle superfici, miscelabile con ogni tipo di pittura all'acqua della linea UNIVER.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Previene la formazione di muffe sulle superfici murali
- Un flacone da 200 ml serve per 4/5 litri di pittura all'acqua della linea UNIVER
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORAZIONE

Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,13 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C):	10,35% ± 2
Viscosità (in coppa Ford 4):	10-15 sec
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213) :	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	---
Diluyente consigliato:	---
Volume del diluyente:	---

30-06-2016

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER

A PPG brand

CICLI D'INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Idrosan K Plus. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

MODALITA' D'IMPIEGO

Utilizzare un flacone da 200 ml per 4/5 litri di pittura all'acqua della linea UNIVER

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Additivo igienizzante antimuffa miscelabile con ogni tipo di pittura all'acqua della linea Univer. Con residuo secco in peso pari a $10,35\% \pm 2$ e peso specifico di $1,13 \pm 0,05$ kg/l.

INFO PRODOTTO



ASSISTENZA



30-06-2016

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER

A PPG brand