



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

CARATTERE

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017



Pittura decorativa in fase acquosa dall'aspetto ruvido, a base di resina acril-silossaniche.

Carattere è utilizzabile sia come finitura che fondo per gli altri prodotti della gamma Stilnovo. Applicabile in interni ed esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pregiato aspetto estetico grazie alla particolare distribuzione granulometrica.
- Buona resistenza agli agenti atmosferici.
- Facilissima applicazione.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

ASPETTO

Opaco.

COLORAZIONE

Bianco – Altri colori riproducibili con sistema tintometrico Absolu System.

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,45 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C):	64% ±2
Viscosità (Brookfield):	400 – 600 P (spindle 5 – speed 3)
Resa teorica:	6 - 8 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: 6-8 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213):	Non rilevante

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) – Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

CARATTERE

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Applicazione	Pennello
Diluyente consigliato	Acqua
Volume del diluyente	0-10%

CICLI D'APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzati non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto. Per superfici sfarinanti e particolarmente assorbenti applicare uno strato di primer idoneo.

Fondo

1 X FONDO LISCIO

fondo pigmentato liscio per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo.

1 x FONDO STRUTTURANTE

finitura decorativa opaca all'acqua applicabile sia a pennello che a spatola in acciaio inox. Applicabile su altre finiture previo test di compatibilità.

Finitura

1 x CARATTERE

Lavorazione a pennello: Intingere il pennello in CARATTERE e passarlo a pennellate incrociate, sulla superficie, evitando riquadrature nette.

La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate determinano l'effetto estetico finale.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Decorazione interna o esterna con pittura all'acqua ruvida dall'aspetto opaco, a base di resina acril-silossanica. Con residuo secco in peso pari a circa 64% ± 2, peso specifico di 1,45 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 6 – 8 m²/l per strato.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it