

GESSO

Caratteristiche tecniche:

Prodotto da muratura ideale per fissare tasselli, infissi, telai, battiscopa, guaine. Per uso interno.

Modalità di utilizzo:

Versare acqua potabile in un recipiente pulito (circa 1 volume di acqua per 2 di polvere), aggiungere il prodotto in modo uniforme, fino al suo affioramento. I sottofondi da trattare devono essere solidi, compatti, ruvidi, privi di polvere e sporco ed accuratamente inumiditi. Mescolare rapidamente con una spatola o cazzuola fino ad ottenere un impasto omogeneo e pastoso ed utilizzare immediatamente.

Importante:

Il materiale inizia la presa già dopo pochi minuti dall'inizio della miscelazione, a seconda della temperatura ambientale e dell'acqua utilizzata. Per una maggiore velocità di presa usare acqua tiepida. Il prodotto è pronto all'uso: non miscelare con altri materiali. Non sollecitare i manufatti trattati per almeno 15 minuti. Lavare con acqua le attrezzature utilizzate prima della solidificazione del prodotto. Smaltire i residui di materiale nel rispetto delle norme vigenti nel luogo di utilizzo. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, negli imballi originali integri. Il prodotto non è considerato come sostanza pericolosa; evitare comunque il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di eventuale contatto lavare abbondantemente con acqua.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 3201
NOME COMMERCIALE	GESSO
TIPO DI PRODOTTO	Gesso

Cartoni 12 pz	1 kg
Cod. barre 80-20709-000325	
Cartoni 5 pz	5 kg
Cod. barre 80-20709-002015	