

prodotto: **LEGNO INCASTRI**

Descrizione Adesivo in emulsione acquosa a base di copolimeri Polivinilacetato - Acrilato, inodore ed esente da sostanze tossiche.

Impieghi Prodotto ideale per rinforzare giunti e incastri: la resina di cui è composto, viene assorbita dal legnodilatandone le fibre.

Imballi flacone - 50 ml

Caratteristiche Tecniche

<i>Colore</i>		bianco (trasparente dopo essiccamento)
<i>Peso Specifico</i>		ca. 1,06 g/cm ³
<i>Residuo secco</i>	(105°C x 3h)	48-50 %
<i>Viscosità</i>	(Brookfield)	1000 mPa*s
<i>pH</i>		ca. 2,9
<i>Temperatura d'applicazione</i>		5 ÷ 30 °C
<i>Indurimento:</i>		
- per maneggiabilità		ca. 30 min.
- finale		ca. 12 ore

Applicazione Inserire il prodotto nella sede e accoppiare l'incastro. Il prodotto in eccesso deve essere rimosso con un panno umido.
Occorrono circa 12 ore per ottenere la massima adesione.

Stoccaggio 9 mesi dalla data di produzione , in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (Temperature tra 5 e 25°C); teme il gelo.

Note particolari *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.*
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.