

TOGLI MUFFA

Sbiancante per superfici. Elimina muffe, muschi ed alghe

Destinazione:

Superfici pitturate e non in generale.
Verificare sempre la compatibilità del prodotto con il supporto

Proprietà:

Prodotto specifico per la rapida eliminazione di muffe, muschi e alghe. TOGLI MUFFA è un prodotto a base di cloro attivo che svolge un'azione sbiancante e sanificante nel giro di pochi minuti.
Particolarmente adatto ad interventi di sanificazione prima di ripitturazioni.
La sua azione selettiva agisce soltanto sui microrganismi inquinanti, senza intaccare o alterare in nessun modo il supporto. Lo scopo del prodotto non riguarda solo la pulizia dai microrganismi ma anche la disinfezione dei supporti da essi infestati.

Uso:

Su supporti dove sono presenti strati con un notevole spessore di microrganismi può essere utile, preventivamente, spazzolare la superficie al fine di rimuovere gli strati più superficiali e permettere una migliore e più veloce azione del prodotto.

Applicare quindi TOGLI MUFFA spruzzandolo sulla superficie ammuffita da pulire da una distanza di circa 20 cm. Lasciar agire il prodotto per circa 5-10 minuti. In caso di infestazioni particolarmente stratificate o resistenti, eseguire un'ulteriore applicazione dopo 15-20 minuti dalla prima.

È consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

Dati Tecnici:

- Aspetto: liquido giallognolo
- pH: $13 \pm 0,5$.
- Peso Specifico: $1,20 \text{ Kg/l} \pm 0,1$
- Confezioni: Flacone in plastica da 500 ml con testina spruzzante.

Resa:

A titolo puramente indicativo 3 - 6 mq. per lt. di prodotto.

Avvertenze:

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperatura d'impiego: $+5^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$
- Non applicare in condizioni di pioggia imminente.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.