



# **MAIOLICATO**

## **IMPERMEABILIZZANTE “EFFETTO BAGNATO”**

### **CARATTERISTICHE**

Impermeabilizzante “effetto bagnato” per superfici murarie, pietra, cotto. Ideale per il trattamento di qualunque tipo di supporto murario sia all’interno che all’esterno in cui si abbina, all’azione protettiva e idrorepellente, l’azione di esaltazione dei colori delle superfici trattate. Garantendo una difesa sicura e duratura contro gli agenti atmosferici (pioggia, umidità, ambienti marini, gelate, etc.).

Le superfici trattate con MAIOLICATO acquisiranno quindi notevoli vantaggi:

Effetto idrorepellente delle superfici trattate con MAIOLICATO che impedisce le infiltrazioni d’acqua. Questo, nelle stagioni fredde, evita che l’acqua gelando e aumentando di volume, eserciti una azione dannosa di sgretolamento della muratura.

Impedisce la formazione di efflorescenze, muffe, consentendo di mantenere in perfetto stato le superfici murarie. Esalta i colori e l’effetto naturale di pietre, cotto, tufo ed altre superfici murarie conferendo un “effetto bagnato” duraturo nel tempo. La mancanza di solventi ne consente un facile e sicuro uso anche in ambienti interni. Può essere utilizzato, pur essendo un prodotto professionale, anche da mano d’opera non specializzata (fai-da-te).

### **IMPIEGO**

Trattamento idrorepellente protettivo “effetto bagnato” di superfici murarie e lapidee, interne ed esterne, verticali o inclinate. Si utilizza su cotto, marmo, pietra, tufo, intonaco, arenaria, cemento. MAIOLICATO è specifico per gli interventi di protezione e rifinitura di muri in pietra naturale, facciavista e simili.

### **APPLICAZIONE**

Mescolare il prodotto prima dell’impiego. Diluibile con acqua al 50%, si applica a pennello o a spruzzo. Si applica cominciando dall’alto, saturando bene il supporto fino al rifiuto per assicurare un buon assorbimento del prodotto. I trattamenti si eseguono con una sola passata, non applicare con forte irraggiamento solare.

### **PULIZIA ATTREZZI**

Lavare con acqua, preferibilmente calda, prima che asciughi il prodotto.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Deve essere asciutto in profondità, pulito, sgrassato e privo di residui di trattamenti precedenti. Eventuali microfessure o cavità devono essere chiuse. Nei supporti con muffe, funghi, muschi o altre sostanze organiche infestanti eseguire un trattamento con soluzione biocida.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Stato fisico** Liquido bianco latte in barattolo, Trasparente ad essiccazione

**Peso specifico** 1 Kg/Lt

**Temperatura di utilizzo** da +5° a + 30° C.

**Essiccazione** 2/3 ore (circa)

#### **Resa**

Il consumo di soluzione impregnante dipende dal potere assorbente del substrato, dalla natura e porosità del supporto, mediamente con 1 litro, su fondi a medio assorbimento, si trattano circa 10-12 mq.

#### **Stoccaggio**

Circa 12 mesi, nelle confezioni originali ben sigillate, in locali freschi.

CONSIGLI UTILI

Non usare su superfici non assorbenti. Le applicazioni vanno eseguite soltanto su superfici ben stagionate e perfettamente asciutte. Non applicare con temperature inferiori ai 5°C, o su muri esposti al sole nelle giornate calde.

